Методология расчета финансового результата для владельца инфраструктуры от повышения провозной способности направления при перевозках в вагонах повышенной грузоподъемности

О. Ф. МИРОШНИЧЕНКО, А. Е. ОГИНСКАЯ

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта» (АО «ВНИИЖТ»), Москва, 129626, Россия

Аннотация. Предложена методология расчета финансового результата для владельца инфраструктуры от повышения провозной способности направления при перевозках в вагонах повышенной грузоподъемности.

Обоснована необходимость учета технико-технологических и экономических условий эксплуатации конкретного направления, особенно изменения технологии обслуживания тяговых плеч при увеличении массы поезда при внедрении оцениваемой технологии.

Выполнены варианты расчетов, результаты которых показали, что увеличение провозной способности участка за счет повышения массы поезда, сформированного из вагонов с повышенной нагрузкой на ось, не всегда дает положительный эффект в стоимостном выражении для владельца инфраструктуры.

Формализованы условия формирования положительного финансового результата для владельца инфраструктуры от увеличения провозной способности в результате внедрения грузовых вагонов с нагрузкой на ось 27 т.

Ключевые слова: финансовый результат; провозная способность; масса поезда; грузовые вагоны с нагрузкой на ось 27 т; затраты локомотивного комплекса

Введение. В соответствии с Долгосрочной программой развития ОАО «РЖД» до 2025 г. [1] основным драйвером роста грузооборота в рассматриваемой перспективе будет дальнейшее наращивание перевозок каменного угля. Оно произойдет как за счет роста добычи угля в Кузбассе, так и благодаря развитию новых угольных месторождений (прежде всего, Элегестского, Эльгинского, Денисовского, Ургальского и Чуманского).

За период до 2025 г. на железнодорожном транспорте прогнозируется прирост погрузки угля на 4–5 % ежегодно. В этих условиях возникает необходимость повышения мощности транспортного комплекса, особенно пропускной и провозной способностей* [1, 2] Восточного полигона. (*Справочно: максимальное число поездов (пар поездов), которое может быть пропущено по железнодорожному участку в сутки в зависимости от его технической оснащенности, мощ-

ности тяговых средств, типа графика движения и технологии организации движения поездов считается *пропускной способностью* этого железнодорожного участка [3]. Количество миллионов тонн груза, которое может быть перевезено по железнодорожному участку за год при заданном числе пассажирских поездов (определяется по направлению следования преобладающего грузопотока), считается *провозной способностью* этого железнодорожного участка [3].)

Существенное влияние на увеличение провозной способности направления без инвестиций в развитие его пропускной способности оказывает эксплуатация вагонов повышенной грузоподъемности.

Финансовый результат [4, 5] (чистый дисконтированный доход) для владельца инфраструктуры [6, 7] от увеличения провозной способности направления следует рассматривать во взаимосвязи с изменением технологии обслуживания тяговых плеч и с соответствующим изменением затрат локомотивного комплекса, что определяется по формуле

$$\text{ЧДД} = \sum_{i=1}^T \frac{\pm \Delta E_{Ti} - \Delta I_{Ti} + (1 - \gamma) \Pi_{\text{доп } i}}{(1 + R)^i}, \text{ млн руб.}, \quad (1)$$

где i — номер шага расчета — год расчетного периода ($i = 1, 2, \dots, T$); T — продолжительность расчетного периода, лет; ΔE_{Ti} — изменение текущих затрат по обеспечению тягой поездов, сформированных из вагонов с повышенной нагрузкой на ось, на расчетном участке (при экономии «+», при дополнительных затратах «–»), млн руб.; ΔI_{Ti} — дополнительные инвестиционные затраты [8] владельца инфраструктуры на локомотивный парк при организации движения поездов, сформированных из вагонов с повышенной нагрузкой на ось, на расчетном участке, млн руб.; γ — доля налоговых отчислений от прибыли [9]; $\Pi_{\text{доп } i}$ — дополнительный финансовый результат (прибыль) от повышения провозной способности на направлении с высоким коэффициентом заполнения

■ E-mail: Oginskaya.Anna@vniizht.ru (А. Е. Огинская)

пропускной способности при потребности освоения дополнительных объемов перевозок, млн руб.; R — норма дисконта [10].

Порядок расчета дополнительного финансового результата (прибыли) от повышения провозной способности участка (направления). Для увеличения объема перевозок на участках с недостатком пропускной способности появляется возможность повысить провозную способность за счет увеличения массы поездов, сформированных из вагонов с более высокой нагрузкой на ось (например, с нагрузкой на ось 27 т), при неизменной унифицированной длине поезда. При увеличении провозной способности без инвестиций в развитие пропускной способности направления можно получить дополнительный финансовый результат (прибыль) $\Pi_{\text{доп}}$, который определяется с учетом [11] при выполнении следующих условий:

- в расчетном периоде требуется увеличение провозной способности на направлении для освоения заданного объема перевозок, т. е.

$$\Gamma_i \leq \Gamma_{\text{потр } i},$$

где Γ_i — провозная способность железнодорожного участка в i -ом году расчетного периода (вычисляется в соответствии с п. 63 [3]), млн т; $\Gamma_{\text{потр } i}$ — потребная провозная способность железнодорожного участка в i -ом году расчетного периода, млн т (вычисляется в соответствии с п. 70 [3]);

- в расчетном периоде коэффициент заполнения пропускной способности расчетного участка превышает допустимые значения (на двухпутных линиях — 0,99, на однопутных — 0,98, в соответствии с п. 6.4 [12]).

Дополнительный финансовый результат (прибыль) в i -ом году определяется по формуле

$$\Pi_{\text{доп } i} = (d_{\text{гр } i} - C_{\text{гр } i} \gamma_{\text{зав}}) \Delta P_{\text{гр } i} l_{\text{уч}} 10^{-3}, \text{ млн руб.}, \quad (2)$$

где $d_{\text{гр } i}$ — доходная ставка с учетом дальности перевозки и рода груза, определяемого для дополнительного объема, коп./10 т-км; $C_{\text{гр } i}$ — базовая себестоимость грузовых перевозок на рассматриваемом перегоне, коп./10 т-км; $\gamma_{\text{зав}}$ — доля зависящих от объема перевозок расходов в грузовом движении; $\Delta P_{\text{гр } i}$ — дополнительный объем груза, принятый к расчету эффекта от увеличения провозной способности на расчетном направлении в результате внедрения оцениваемого варианта организации движения поездов (в вагонах повышенной грузоподъемности), по годам расчетного периода, млн т/год; $l_{\text{уч}}$ — протяженность расчетного участка (направления), км.

Дополнительный объем груза ($\Delta P_{\text{гр } i}$) в i -ом году определяется формулой

$$\Delta P_{\text{гр } i} = \begin{cases} \Delta P_{\text{гр max } i}, & \Delta P_{\text{гр max } i} \leq (\Gamma_{\text{потр } i} - \Gamma_i); \\ (\Gamma_{\text{потр } i} - \Gamma_i), & \Delta P_{\text{гр max } i} > (\Gamma_{\text{потр } i} - \Gamma_i), \end{cases} \quad (3)$$

где $\Delta P_{\text{гр max } i}$ — максимальный дополнительный объем груза, который можно перевезти при формировании поездов повышенной массы из вагонов с нагрузкой на ось 27 т без увеличения количества поездов на участке, рассчитывается по формуле

$$\Delta P_{\text{гр max } i} = Q_{6 \text{ н } i} (N_{6 i}^{\text{гр}} - N_{\text{ос } i}^{\text{гр}}), \quad (4)$$

где $Q_{6 \text{ н } i}$ — масса поезда нетто в базовом варианте, т; $N_{6 i}^{\text{гр}}$, $N_{\text{ос } i}^{\text{гр}}$ — количество поездов, необходимое для перевозок одного и того же заданного объема груза на расчетном участке в i -ом году соответственно по базовой и оцениваемой технологии.

Оценка эффекта для владельца инфраструктуры при организации движения поездов, сформированных из вагонов с нагрузкой на ось 27 т, осуществляется на основе сопоставления финансовых результатов от организации перевозки на расчетном участке по двум вариантам:

- базовый вариант — перевозка, осуществляемая в грузовых поездах, сформированных из вагонов с нагрузкой на ось до 25 т включительно;
- оцениваемый вариант — перевозка, осуществляемая в грузовых поездах, сформированных из вагонов с нагрузкой на ось 27 т.

Повышение нормы массы поезда требует изменения технологии обслуживания тяговых плеч на рассматриваемом участке, а также проведения тягово-энергетических испытаний с определением схемы тягового обеспечения и условий пропуска поездов повышенной массы (например, с вагонами с нагрузкой на ось 27 т без изменения унифицированной длины поезда в условных вагонах). Повышение массы поездов может привести к изменению серии локомотивов, количества секций, приходящихся на один состав, а также пробега, измеряемого в секциях-километрах в расчете на одинаковый объем перевезенного груза, и, следовательно, к изменению соответствующих затрат Дирекции тяги ОАО «РЖД». Это изменение затрат (возможны как дополнительные затраты, так и их экономия) необходимо рассматривать во взаимосвязи с эффектом от повышения провозной способности в результате увеличения массы при формировании поездов из вагонов повышенной грузоподъемности.

Порядок расчета изменения затрат на обеспечение тягой поездов увеличенной массы, сформированных из вагонов с повышенной осевой нагрузкой, на конкретном участке (направлении). Расчет изменения затрат по обеспечению тягой поездов, сформированных из вагонов с повышенной нагрузкой на ось (например, 27 т), при

увеличении массы поезда на рассматриваемом участке выполняется с учетом:

- методики расчета экономической эффективности тяжеловесного движения в структуре локомотивного комплекса [13];
- комплексной методики оценки технологической и экономической эффективности тяжеловесного движения и вождения соединенных поездов на железнодорожных линиях, учитывающей их влияние на стоимость жизненного цикла объектов инфраструктуры и тягового подвижного состава [11].

Изменение затрат на тягу поездов определяется на основе сопоставления оцениваемого варианта с базовым по стоимостным показателям, связанным с изменением технологии обслуживания тяговых плеч. При замещении поездов унифицированной массы поездами повышенной массы для освоения заданного объема перевозок грузов требуется применение более мощных локомотивов, состоящих из большего количества секций, что приводит к изменению секций-километров пробега и потребного парка локомотивов.

Изменение текущих затрат [14] на обеспечение тягой поездов, сформированных из вагонов с нагрузкой на ось 27 т (ΔE_{Ti}), на конкретном направлении в i -ом году рассчитывается по формуле

$$\Delta E_{Ti} = (\Delta E_{TOi} + \Delta E_{AOi} + \Delta E_{налог\ i}) k_{гр+пор} + \Delta E_{бр\ i}^{полт} + \Delta E_{ман\ i}^{пм}, \text{ млн руб.}, \quad (5)$$

где ΔE_{TOi} — изменение затрат на сервисное обслуживание (техническое обслуживание и ремонты) локомотивов в зависимости от изменения пробега (секц.-км) и используемых серий локомотивов по вариантам, млн руб.; ΔE_{AOi} — изменение затрат на амортизационные отчисления при изменении используемых серий локомотивов и их пробега (секц.-км) по вариантам, млн руб.; $\Delta E_{налог\ i}$ — изменение затрат на налог на движимое имущество в связи с изменением инвентарного парка локомотивов, определяется как средняя величина остаточной стоимости одной секции локомотива j -й серии инвентарного парка на начало и конец отчетного периода, умноженная на ставку налога на имущество в соответствии с действующим законодательством по налогам соответствующего региона (п. 1 ст. 381.1 [9]), млн руб.; $k_{гр+пор}$ — коэффициент, учитывающий затраты, связанные с порожним пробегом, принимается равным 2; $\Delta E_{бр\ i}^{полт}$ — изменение затрат на оплату труда локомотивных бригад, работающих в подталкивающих локомотивах, в год, определяется в соответствии с [15], млн руб.; $\Delta E_{ман\ i}^{пм}$ — изменение затрат, связанное с проведением маневровой работы по изменению массы транзитного состава (на станциях перелома массы), млн руб.

При оценке изменения затрат на организацию движения поездов на направлении, включающем участки с различными унифицированными нормами масс, видами тяги и сериями локомотивов, расходы определяются суммированием полученных значений для каждого участка, входящего в расчетный участок (маршрут следования поезда).

Изменение затрат на сервисное обслуживание в зависимости от изменения пробега (секц.-км) в i -ом году определяется как

$$\Delta E_{TOi} = \left(\sum_{j=1}^k n_{6\ ji}^{секц} N_{6\ i}^{гр} e_{6\ ji}^{рем} - \sum_{j=1}^k n_{оц\ ji}^{секц} N_{оц\ i}^{гр} e_{оц\ ji}^{рем} \right) \times l_{уч} 10^{-6}, \text{ млн руб.}, \quad (6)$$

где $n_{6\ ji}^{секц}$, $n_{оц\ ji}^{секц}$ — количество секций локомотива j -й серии, приходящихся на один поезд, соответственно в базовом и оцениваемом вариантах (серия локомотива на участке определяется по данным владельца инфраструктуры согласно приказам Дирекции тяги, содержащим нормы массы и длины грузовых поездов по сериям локомотивов для участка; количество секций соответствующей серии определяется согласно техническим условиям (техническому заданию) на локомотив); $e_{6\ ji}^{рем}$, $e_{оц\ ji}^{рем}$ — стоимость ремонта 1 секц.-км j -й серии локомотива, руб./секц.-км (определяется аналогично п. 2.2. [16] с учетом сервисного обслуживания и всех видов ремонта, соответственно в базовом и оцениваемом вариантах); k — количество серий локомотивов.

Изменение затрат на амортизационные отчисления при изменении пробега (секц.-км) и используемых серий локомотивов по вариантам в i -ом году определяется по формуле

$$\Delta E_{AOi} = \sum_{j=1}^k M_{6\ ji}^{инв} e_{6\ ji}^{АО} - \sum_{j=1}^k M_{оц\ ji}^{инв} e_{оц\ ji}^{АО}, \text{ млн руб.}, \quad (7)$$

где $e_{6\ ji}^{АО}$, $e_{оц\ ji}^{АО}$ — среднее значение годовых амортизационных отчислений в расчете на 1 секцию локомотива j -й серии соответственно в базовом и оцениваемом вариантах, млн руб. (определяется аналогично формуле 2.6 [16] по восстановительной стоимости одной секции, соответственно в базовом и оцениваемом вариантах); $M_{6\ ji}^{инв}$, $M_{оц\ ji}^{инв}$ — инвентарный парк (секции) локомотивов j -й серии соответственно в базовом и оцениваемом вариантах на участке, рассчитывается по формулам

$$M_{6\ ji}^{инв} = N_{6\ i}^{гр} n_{6\ ji}^{секц} l_{уч} k_j^{инв} / (S^{сут} d), \text{ секций}, \quad (8)$$

$$M_{оц\ ji}^{инв} = N_{оц\ i}^{гр} n_{оц\ ji}^{секц} l_{уч} k_j^{инв} / (S^{сут} d), \text{ секций}, \quad (9)$$

где $k_j^{инв}$ — коэффициент, характеризующий соотношение инвентарного и рабочего парка локомотивов в грузовом движении в соответствующем виде тяги;

$S^{\text{сут}}$ — среднесуточный пробег локомотива в грузовом движении соответствующего вида тяги, км/сут; d — количество календарных дней в i -ом году.

Оценка единовременных затрат на приобретение (при необходимости) дополнительного парка поездных локомотивов новых серий, требуемых для организации вождения грузовых поездов, сформированных из вагонов с нагрузкой на ось 27 т [14] (ΔI_{Ti}), выполняется по формуле

$$\Delta I_{Ti} = \sum_{j=1}^k (\Delta M_{л\,ji}^{\text{оц}} \Pi_{\text{НЛ}ji}), \text{ млн руб.}, \quad (10)$$

где $\Pi_{\text{НЛ}ji}$ — цена приобретения поездного локомотива j -й серии, млн руб.; $\Delta M_{л\,ji}^{\text{оц}}$ — дополнительный парк локомотивов j -й серии, округляется до целого числа в большую сторону и определяется по формуле

$$\Delta M_{л\,ji}^{\text{оц}} = \frac{\Delta M_{\text{НЛ}ji}^{\text{оц}}}{n_{л\,ji}^{\text{секц}}}, \text{ локомотивов}, \quad (11)$$

где $n_{л\,ji}^{\text{секц}}$ — количество секций локомотива j -й серии; $\Delta M_{\text{НЛ}ji}^{\text{оц}}$ — дополнительный парк локомотивов (секций) j -й серии для ведения поездов по новой технологии, рассчитывается по формуле

$$\Delta M_{\text{НЛ}ji}^{\text{оц}} = M_{\text{оц}\,ji}^{\text{инв}} - M_{\text{б}\,ji}^{\text{инв}}, \text{ секций}. \quad (12)$$

Изменение затрат, связанное с проведением маневровой работы по изменению массы транзитного состава на станциях перелома массы на участке, определяется по формуле

$$\Delta E_{\text{ман}\,i}^{\text{пм}} = e_{\text{Мт}\,i} (T_{\text{тр}\,б} N_{\text{б}\,i}^{\text{гр}} - T_{\text{тр}\,оц} N_{\text{оц}\,i}^{\text{гр}}) 10^{-6}, \text{ млн руб.}, \quad (13)$$

где $e_{\text{Мт}\,i}$ — единичная расходная ставка на 1 ч работы локомотива в маневровом движении (определяется на основе зависящих затрат по дороге, на которой находится станция перелома массы), руб./ман. лок.ч; $T_{\text{тр}\,б}$, $T_{\text{тр}\,оц}$ — технологическое время на выполнение маневровой работы по изменению массы транзитного состава на станции перелома массы соответственно по базовому и оцениваемому вариантам, ч.

Примеры расчетов. Рассмотрим примеры расчетов экономического эффекта от повышения провозной способности, иллюстрирующие предложенную методологию на направлениях Чегдомын — Новый Ургал — порт Ванино (965 км) и Челутай — порт Находка (3713 км). Участки выбраны в соответствии с распоряжительными документами правительственных органов (протоколы Минтранс России от 12.04.2015 г. № АЛ-44 и от 24.08.2017 г. № АЛ-58).

Расчеты проводились в условиях 2017 г. по базовому и оцениваемому вариантам. Базовым принимается вариант, по которому перевозки осуществляются в

грузовых поездах, сформированных из вагонов с нагрузкой на ось 23,5 т, оцениваемый вариант — в грузовых вагонах с нагрузкой на ось 27 т модели 12-9548-01.

1. Для участка Чегдомын — Новый Ургал — порт Ванино объем перевозок, принятый к расчету, равен объему перевозки угля со станции погрузки Чегдомын (Ургальское каменноугольное месторождение) до станции выгрузки порт Ванино, который согласно Долгосрочной программе развития ОАО «РЖД» до 2025 г. (ДПР) в 2019 г. составит 4,6 млн т, в 2025 г. — 17,2 млн т.

При действующей на данном участке технологии обслуживания тяговых плеч обращения локомотивов норма массы поезда составляет 5600 т, используются тепловозы серии 3ТЭ10МК.

По оценке специалистов локомотивного комплекса, повысить норму массы поезда на рассматриваемом участке при данной серии тепловоза не представляется возможным. В этих условиях, несмотря на планируемый значительный рост объемов перевозок и потребность в увеличении провозной способности на данном участке, говорить об экономическом эффекте от повышения провозной способности при применении большегрузных вагонов не приходится.

Однако если в перспективе рассмотреть возможность тягового обеспечения перевозок Ургальского угля тепловозами 3ТЭ25КМ с массой поездов 7100 т без увеличения унифицированной длины состава, то увеличение массы поезда с 5600 до 7100 т на участке Чегдомын — Новый Ургал — порт Ванино высвободит в 2020–2025 гг. соответственно 1–2 нитки графика, что позволит увеличить провозную способность данного участка, получить дополнительную прибыль в размере 250 млн руб./год в период 2020–2023 гг. и 500 млн руб./год начиная с 2024 г. именно за счет эксплуатации на этом участке вагонов с повышенной до 27 т нагрузкой на ось. Дополнительно появится годовая экономия затрат на обеспечение локомотивной тягой при эксплуатации поездов, сформированных из вагонов с нагрузкой на ось 27 т. В условиях 2019 г. она составит 341,1 млн руб./год, а к 2025 г. с учетом указанного в ДПР роста объемов перевозок угля она возрастет до 1297,9 млн руб./год. На единицу перевозочной работы экономия составит 78,2 руб./1000 т·км нетто.

Эта экономия затрат складывается как за счет значительного снижения секций-километров пробега в оцениваемом варианте при перевозке одного и того же объема груза, так и в результате того, что рассматриваемая для оцениваемого варианта серия тепловоза менее затратна для ОАО «РЖД» в эксплуатации. Так, по данным договорной документации сервисных и ремонтных организаций, общая годовая стоимость сервисного обслуживания и ремонтов 1 секц.-км 3ТЭ25КМ в 2,25 раза ниже, чем 3ТЭ10МК.

2. Во втором примере рассмотрим изменение затрат и финансовых результатов по грузовым перевозкам, осуществляемым в поездах, сформированных из вагонов с нагрузкой на ось 27 т, на электрифицированном участке Транссиба Челутай — порт Находка. В 2017 г. из угольного разреза в долине Тугнуя (станция погрузки Челутай) перевезено в порт Находка более 3,5 млн т угля. На основном протяжении данного участка при действующей технологии обслуживания тяговых плеч поезда массой 6300 т обслуживаются электровозами серии 3ЭС5К. Применение вагонов с нагрузкой на ось 27 т позволяет увеличивать массу поезда до 7500 т (без превышения унифицированной длины поезда и критической нормы массы на участке Челутай — Смоляниново протяженностью 3588 км). В этом случае действующая технология предусматривает использование электровоза серии 2×2ЭС5К.

Необходимо подчеркнуть, что изменение затрат на обеспечение тягой поездов значительно отличается по вариантам в зависимости от принятой технологии обслуживания тяговых плеч на данном участке. При условии, что в базовом и оцениваемом вариантах масса поезда одинакова, расходы на обеспечение тягой отличаются несущественно, и при этом нет увеличения провозной способности. В случае если в базовом варианте масса поезда принята равной 6300 т, а в оцениваемом варианте — 7500 т (на участках, где это возможно без превышения действующих критических норм массы), расходы по обеспечению тягой существенно увеличиваются.

Расчеты показали, что на участке Челутай — порт Находка при массе поезда 7500 т для оцениваемого варианта, в соответствии с утвержденной технологией обслуживания тяговых плеч обращения локомотивов и нормами масс грузовых поездов, суммарное количество секций-километров, приходящихся на одинаковый объем перевезенного груза, существенно больше, чем в базовом варианте (вагон с нагрузкой на ось 23,5 т, масса поезда 6300 т), что ведет к дополнительным затратам в оцениваемом варианте (см. формулы 5–7, 13).

При годовом объеме перевозок, принятом к расчету, равном объему перевезенного угля со станции погрузки Челутай до станции выгрузки порт Находка (3,5 млн т), в оцениваемом варианте дополнительные затраты составили 152,6 млн руб. в год, или 12,1 руб. на 1000 т·км нетто, по сравнению с вариантом перевозки того же объема груза в поездах массой 6300 т, сформированных из вагонов с нагрузкой на ось 23,5 т. В расчете на перспективный объем 2025 г. в соответствии с проектом ДПР (более 10 млн т угля) дополнительные затраты инфраструктуры, связанные с тяговым обеспечением этих перевозок на данном направлении с

использованием электровоза 2×2ЭС5К по сравнению с 3ЭС5К, составят 467 млн руб. ежегодно. При этом положительный эффект от увеличения провозной способности направления с 2025 г. почти на 2,3 млн т в год составит 391 млн руб.

Результаты по рассмотренным примерам сведены в таблицу.

Из таблицы видно, что эксплуатация вагонов повышенной грузоподъемности, позволяющая увеличить провозную способность направления, в зависимости от его эксплуатационных и экономических характеристик может привести к совершенно разному эффекту в стоимостном выражении для компании — владельца инфраструктуры. Если для направления Чегдомын — порт Ванино эффект положительный и значительный (1,86 млн руб./км в год), то для направления Челутай — порт Находка эффект отрицательный и составляет 0,02 млн руб./км в год.

В данной статье рассмотрены только два взаимосвязанных фактора, которые следует учитывать при определении экономической эффективности грузовых вагонов повышенной грузоподъемности, в частности 4-осных вагонов с нагрузкой на ось 27 т: увеличение провозной способности от повышения массы при сохранении унифицированной длины поезда; соответствующее изменение технологии обслуживания тяговых плеч на направлении в связи с внедрением поездов повышенной массы.

Для комплексной оценки экономического эффекта от эксплуатации инновационных вагонов повышенной грузоподъемности для ОАО «РЖД» как для компании-перевозчика и владельца инфраструктуры необходимо учитывать более широкий перечень как финансово-экономических, так и технико-технологических факторов. При оценке влияния на финансовые результаты компании-перевозчика нельзя не учитывать действующую систему тарифов на грузовые перевозки, в которой уже предусмотрены различные преференции, стимулирующие грузоотправителя к повышению загрузки вагона, дальности перевозки и других параметров, направленных на интенсификацию перевозочного процесса.

Очевидно, следует учесть влияние технических характеристик инновационного вагона на изменение затрат инфраструктуры в части:

- топливно-энергетических ресурсов на тягу поездов;
- содержания железнодорожного пути, включая верхнее и нижнее строение, искусственные сооружения и единовременные затраты на его подготовку к эксплуатации с учетом новых технических требований;
- технического обслуживания вагонов в пути следования и затраты, методики оценки которых приведены в [11, 17].

Сравнение расчетного эффекта от повышения провозной способности инфраструктуры в результате формирования поездов повышенной массы из вагонов с нагрузкой на ось 27 т на конкретных направлениях в условиях 2025 г.

Comparison of the calculated effect of the increase in the carrying capacity of the infrastructure as a result of the formation of increased mass of trains composed from cars with an axle load of 27 tons in specific directions of 2025

Наименование участка (направления) (протяженность, км)	Технические характеристики обслуживания тяговых плеч: расчетный объем перевозимого груза в 2025 г.; нагрузка вагона на ось, серия локомотива, масса поезда		Результаты применения оцениваемой технологии					
			Изменение затрат по обслуживанию тяговых плеч («+» — экономия, «-» — дополнительные затраты)		Увеличение провозной способности за счет вагонов с нагрузкой на ось 27 т, млн т/год	Увеличение прибыли за счет перевозки дополнительного груза при увеличении провозной способности, млн руб./год	Итого эффект («+» — положительный эффект, «-» — отрицательный) гр. 3 + гр. 6	
	Базовый вариант	Оцениваемый вариант	На расчетный объем, млн руб./год	На единицу перевозочной работы, руб./1000 т·км нетто				
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Чегдомын — Новый Ургал — порт Ванино (965 км)	17,2 млн т 23,5 т 3ТЭ10МК 5600 т	17,2 млн т 27 т 3ТЭ25КМ 7100 т	+1297,9	+78,2	+4,09	+500	+1797,9	+1,86
Челутай — порт Находка (3713 км)	10,4 млн т 23,5 т 3ЭС5К 6300 т	10,4 млн т 27 т 2×2ЭС5К 7500 т	-467,0	-12,1	+2,3	+391	-76,0	-0,02

Заключение. В статье представлена методология расчета экономического эффекта от повышения провозной способности участка при перевозках в вагонах с повышенной нагрузкой на ось. Областью применения данной методологии являются конкретные участки (направления) с учетом их технико-эксплуатационных и экономических параметров.

Выполнены вариантные расчеты, результаты которых показали, что увеличение провозной способности участка при повышении массы поезда, сформированного из вагонов с повышенной нагрузкой на ось, не всегда дает значимый положительный эффект в стоимостном выражении для владельца инфраструктуры.

Положительный эффект от увеличения провозной способности в виде получения дополнительной прибыли от дополнительно освоенного объема перевозок в оцениваемом варианте может быть получен в случаях:

- эксплуатации большегрузных вагонов на грузонапряженных участках, где имеется недостаток провозной способности в расчетном периоде, т. е. провозная способность участка меньше ее потребной величины;
- превышения провозной платы за дополнительно освоенный объем перевозок груза возникающих перевозочных издержек, т. е. если тарифом компенсируется как минимум зависящая часть расходов по перевозкам дополнительного объема.

Положительный денежный поток от повышения провозной способности достигается, если прибыль от дополнительного объема перевозок на направлении превысит затраты, связанные с изменением тех-

нологии обслуживания тяговых плеч при продвижении поездов повышенной массы, сформированных из вагонов с повышенной нагрузкой на ось. Другими словами, если не произойдет увеличения значения показателя пробега (в секц.-км.), приходящегося на единицу транспортной работы, и удельных затрат на содержание одной секции при новой технологии обслуживания тяговых плеч.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Об утверждении программы долгосрочного развития ОАО «РЖД» до 2025 г.: распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2019 № 466-р. URL: <https://www.zakonrf.info/gasporiazhenie-pravitelstvo-rf-466-r-19032019/> (дата обращения: 27.03.2019 г.).
2. Баранов А. М., Козлов В. Е., Фельдман Э. Д. Развитие пропускной и провозной способностей однопутных линий. М.: Транспорт, 1964. 196 с. (Труды ВНИИЖТ; вып. 280).
3. Методика определения пропускной и провозной способностей инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования [Электронный ресурс]: утв. приказом Министерства транспорта РФ от 18 июля 2018 г. № 266. URL: <http://docs.cntd.ru/document/542629643> (дата обращения: 19.09.2018 г.).
4. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов [Электронный ресурс]: утв. Минэкономки России, Минфином России и Госстроем России от 21 июня 1999 г. № ВК477. URL: <http://docs.cntd.ru/document/1200005634> (дата обращения: 19.09.2018 г.).
5. Методические рекомендации по оценке инвестиционных проектов на железнодорожном транспорте: утв. указанием МПС России от 31 авг. 1998 г. № В-1024у.
6. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 10 янв. 2003 г. № 18-ФЗ.

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40444/ (дата обращения: 19.09.2018 г.).

7. О железнодорожном транспорте в Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 10 янв. 2003 г. № 17-ФЗ (в редакции от 3 авг. 2018 г.). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40443/ (дата обращения: 19.09.2018 г.).

8. Об утверждении методических рекомендаций по составу и содержанию обосновывающих материалов по инвестиционным проектам: распоряжение ОАО «РЖД» от 28 нояб. 2016 г. № 2396р.

9. Налоговый кодекс Российской Федерации (вторая часть) [Электронный ресурс]: федер. закон от 5 авг. 2000 г. № 117-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ (дата обращения: 19.09.2018 г.).

10. О методических рекомендациях по расчету экономической эффективности новой техники, технологии, объектов интеллектуальной собственности и рационализаторских предложений [Электронный ресурс]: распоряжение ОАО «РЖД» от 28 нояб. 2008 г. № 2538р. URL: <http://scbist.com/2005-2008-gody/25274-2538r-ot-28-noyabrya-2008-g-o-metodicheskikh-rekomendaciyah-po-raschetu-ekonomicheskoi-effektivnosti-novoi-tehniki-tehnologii-obektov-intellektualnoi-sobstvennosti-i-racionalizatorskikh-predlozhenii.html> (дата обращения: 19.09.2018 г.).

11. Комплексная методика оценки технологической и экономической эффективности тяжеловесного движения и вождения соединенных поездов на железнодорожных линиях, учитывающая их влияние на стоимость жизненного цикла объектов инфраструктуры и тягового подвижного состава: утв. распоряжением ОАО «РЖД» от 22 дек. 2016 г. № 2628р.

12. Инструкция по расчету наличной пропускной способности железных дорог [Электронный ресурс]: утв. приказом ОАО «РЖД» от 10 нояб. 2010 г. № 128. URL: <https://jd-doc.ru/2010/10/2010/5908-polozhenie-oao-rzhd-ot-16-11-2010-n-86> (дата обращения: 19.09.2018 г.).

13. Методика расчета экономической эффективности тяжеловесного движения в структуре локомотивного комплекса: утв. распоряжением ОАО «РЖД» от 1 апр. 2016 г. № 292.

14. Мирошниченко О. Ф., Огинская А. Е. Методология определения экономического эффекта от эксплуатации грузовых поездов, сформированных из вагонов с нагрузкой до 27 т на ось на конкретном железнодорожном направлении // Актуальные вопросы развития железнодорожного транспорта: материалы Всерос. науч.-практ. конф. к 75-летию аспирантуры Научно-исследовательского института железнодорожного транспорта. Ч. 1 / под ред. А. Б. Косарева, Г. В. Гогричани. М.: РАС, 2019. С. 7–15.

15. Методика расчета численности работников локомотивных бригад ОАО «РЖД» [Электронный ресурс]: утв. распоряжением ОАО «РЖД» от 1 окт. 2013 г. № 2105р. URL: <https://jd-doc.ru/2013/oktyabr-2013/4807-rasporozhdenie-oao-rzhd-ot-01-10-2013-n-2105r> (дата обращения: 19.09.2018 г.).

16. Методика расчета ставок платы при предоставлении услуг локомотивного комплекса ОАО «РЖД» сторонним организациям [Электронный ресурс]: утв. распоряжением ОАО «РЖД» от 23 нояб. 2018 г. № 2474р. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314457/ (дата обращения: 20.09.2018 г.).

17. Методика оценки экономической эффективности эксплуатации грузовых инновационных вагонов на железнодорожной инфраструктуре российских железных дорог [Электронный ресурс]: утв. приказом Министерства транспорта РФ от 23 окт. 2017 г. № 457. URL: <http://docs.cntd.ru/document/542610437> (дата обращения: 19.09.2018 г.).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

МИРОШНИЧЕНКО Ольга Федоровна,

д-р экон. наук, профессор, главный научный сотрудник, АО «ВНИИЖТ»

ОГИНСКАЯ Анна Евгеньевна,

канд. экон. наук, заведующий лабораторией «Эффективность бизнес-процессов пассажирского комплекса», АО «ВНИИЖТ»

Статья поступила в редакцию 22.09.2018 г., принята к публикации 30.12.2018 г.

Methodology for calculating financial result for the owner of the infrastructure from increasing carrying capacity of the direction during operation in cars with increased capacity

O. F. MIROSHNICHENKO, A. E. OGINSKAYA

Joint Stock Company "Railway Research Institute" (JSC "VNIIZhT"), Moscow, 129626, Russia

Abstract. In accordance with the draft Long-Term Development Program of the JSC "Russian Railways" until 2025, the main driver of growth in freight turnover in this perspective will be a further increase in the transportation of hard coal. It will occur both due to the growth of coal production in Kuzbass and due to the development of new coal deposits. For the period up to 2025, the increase in coal loading by 4–5 % per year is predicted on rail transport. Under these conditions, it becomes necessary to increase the capacity of the transport complex, especially the carrying and transport capacities of the Eastern Operation Area.

The article presents the methodology for calculating economic effect of increasing the carrying capacity of the site during operation in cars with increased axle load. The scope of this methodology is specific areas (sections), taking into account their technical, operational and economic parameters.

Variant calculations were made, the results of which showed that an increase in the carrying capacity of a section with an increase in the mass of a train formed from cars with increased axle loads does not always give a significant positive effect in terms of value for the infrastructure owner.

Positive effect of the increase in carrying capacity in the form of additional profits from the additionally used traffic volume in the evaluated variant can be taken into account in the following cases:

- operation of large-capacity cars on freight-intensive sections where there is a lack of carrying capacity in the billing period, i. e. the carrying capacity of the section is less than its required value;
- exceeding the freight charge for the additional volume of freight carriage incurred transportation costs, i. e. if the tariff compensates for at least the dependent part of the cost of additional volume transportation.

Positive economic effect of the increase in carrying capacity in the form of increased money flow is achieved if the profit from the additional traffic volume in the direction exceeds the additional costs associated with changing the technology for servicing the traction arms while promoting high-weight trains formed from cars with increased axle loads. In other words, if there is no increase in the value of the indicator of mileage (in section-km) per unit of transport work, and the unit cost of maintaining one section with a new technology for servicing traction arms.

Keywords: financial results; carrying capacity; train weight; freight cars with axle load 27 t; cost of locomotive complex

DOI: <http://dx.doi.org/10.21780/2223-9731-2019-78-1-33-40>

REFERENCES

1. *On approval of the long-term development program of Russian Railways until 2025*. Order of the Government of the Russian Federation no. 466-p on March 19, 2019. URL: <https://www.zakonrf.info/rasporiazhenie-pravitelstvo-rf-466-r-19032019/> (retrieved on 27.03.2019) (in Russ.).
2. Baranov A. M., Kozlov V. E., Fel'dman E. D. *Razvitie propusknoy i provoznoy sposobnostey odnopusnykh liniy*. Trudy VNIIZhT [Development of the throughput and carrying capacity of single-track lines. Proc. of the JSC "VNIIZhT"]. Moscow. Transport Publ., 1964, no. 280, 196 p.
3. *Methods of determining the throughput and carrying capacity of the public railway transport infrastructure*. Approved by order of the Ministry of Transport of the Russian Federation no. 266 on July 18, 2018. URL: <http://docs.cntd.ru/document/542629643> (retrieved on 19.09.2018) (in Russ.).
4. *Guidelines for evaluating the effectiveness of investment projects*. Approved by the Ministry of Economics of Russia, the Ministry of Finance of Russia and the State Construction Committee of Russia no. VK477 on June 21, 1999. URL: <http://docs.cntd.ru/document/1200005634> (retrieved on 19.09.2018) (in Russ.).
5. *Guidelines for the evaluation of investment projects in railway transport*. Approved by the Directorate of the Ministry of Railways of Russia no. B-1024y on August 31, 1998 (in Russ.).
6. *Charter of railway transport of the Russian Federation*. Federal law of January 10, 2003 no. 18-FZ. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40444/ (retrieved on 19.09.2018) (in Russ.).
7. *On railway transport in the Russian Federation*. Federal law of January 10, 2003 no. 17-FZ (as amended on August 3, 2018). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40443/ (retrieved on 19.09.2018) (in Russ.).
8. *On approval of methodological recommendations on the composition and content of substantiating materials on investment projects*. Order of the JSC "RZD" no. 2396r on November 28, 2016 (in Russ.).
9. *Tax Code of the Russian Federation (second part)*. Federal Law of August 5, 2000 no. 117-FZ. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ (retrieved on 19.09.2018) (in Russ.).
10. *On the methodological recommendations for calculating the economic efficiency of new equipment, technology, intellectual property and rationalization proposals*. Order of the JSC "RZD" no. 2538r on November 28, 2008. URL: <http://scbist.com/2005-2008-gody/25274-2538r-ot-28-noyabrya-2008-g-o-metodicheskikh-rekomendatsiyah-po-raschetu-ekonomicheskoi-effektivnosti-novoi-tehniki-tehnologii-obektov-intellektualnoy-sobstvennosti-i-racionalizatsionnykh-predlozhenii.html> (retrieved on 19.09.2018) (in Russ.).

■ E-mail: Oginskaya.Ann@vniizht.ru (A. E. Oginskaya)

11. *Comprehensive methods of assessing technological and economic efficiency of heavy haul traffic and driving connected trains on railway lines, taking into account their impact on the life cycle cost of infrastructure facilities and traction rolling stock*. Approved by order of the JSC "RZD" no. 2628r on December 22, 2016. (in Russ.).

12. *Instructions for calculating the money capacity of railways*. Approved by order of the JSC "RZD" no. 128 on November 10, 2010. URL: <https://jd-doc.ru/2010/noyabr-2010/5908-polozhenie-oao-rzhd-ot-16-11-2010-n-86> (retrieved on 19.09.2018) (in Russ.).

13. *Methods of calculating economic efficiency of heavy haul traffic in the structure of the locomotive complex*. Approved by order of the JSC "RZD" no. 292 on April 1, 2016 (in Russ.).

14. Miroshnichenko O. F., Oginskaya A. E., Kosarev A. B., Gogrichiani G. V. *Metodologiya opredeleniya ekonomicheskogo effekta ot ekspluatatsii gruzovykh poezdov, sformirovannykh iz vagonov s nagruzkoj do 27 t na os' na konkretnom zhelezнодорожном направлении* [Methodology of determining economic effect of the operation of freight trains formed from cars with a load of up to 27 tons per axle on a particular railway direction]. Aktual'nye voprosy razvitiya zhelezнодорожного transporta. Materialy Vseros. nauch.-prakt. konf. k 75-letiyu aspirantury Nauchno-issledovatel'skogo instituta zhelezнодорожного transporta. Ch. 1 [Actual issues of railway transport development. Materials of Russian scientific-practical conference to the 75th anniversary of the post-graduate school of the Railway Research Institute. Part 1]. Moscow, RAS Publ., 2019, pp. 7–15.

15. *Methods of calculating the number of employees of locomotive brigades of the JSC "RZD"*. Approved by the order of the JSC "RZD" no. 2105r on October 1, 2013. URL: <https://jd-doc.ru/2013/oktyabr-2013/4807-rasporyazhenie-oao-rzhd-ot-01-10-2013-n-2105r> (retrieved on 19.09.2018) (in Russ.).

16. *Methods of calculating the rates of payment in the provision of services of the locomotive complex of the JSC "RZD" to third parties*. Approved by the order of the JSC "RZD" no. 2474r on November 23, 2018. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314457/ (retrieved on 20.09.2018) (in Russ.).

17. *Methods of assessing economic efficiency of operating innovative freight cars on the railway infrastructure of the Russian Railways*. Approved by order of the Ministry of Transport of the Russian Federation no. 457 on October 23, 2017. URL: <http://docs.cntd.ru/document/542610437> (retrieved on 19.09.2018) (in Russ.).

ABOUT THE AUTHORS

Ol'ga F. MIROSHNICHENKO,
Dr. Sci. (Econ.), Professor, Chief Researcher, JSC "VNIIZhT"

Anna E. OGINSKAYA,
Cand. Sci. (Econ.), Head of the Laboratory "Efficiency of business processes for passenger complex", JSC "VNIIZhT"

Received 22.09.2018

Accepted 30.12.2018

ВЫШЛИ В СВЕТ ТРУДЫ ВНИИЖТ

Вопросы развития железнодорожного транспорта: сб. тр. ученых АО «ВНИИЖТ» / под ред. М. М. Железнова, Г. В. Гогричани. М.: РАС, 2017. 272 с.

Рассмотрены важные экономические факторы, влияющие на развитие железнодорожного транспорта, проблемы, связанные с подвижным составом, тягой поездов, а также вопросы пути, путевого хозяйства и металловедения.

Сборник рассчитан на научных и инженерно-технических работников железнодорожного транспорта.

По вопросам приобретения книги обращаться по адресу: 129626, г. Москва, 3-я Мытищинская ул., д. 10, редакционно-издательский отдел АО «ВНИИЖТ».

Тел.: (499) 260-43-20, e-mail: rio@vniizht.ru, www.vniizht.ru.