Влияние погрешностей измерения при определении коэффициента теплопередачи ограждающих конструкций изотермического вагона

А. А. ГОЛУБИН¹, Н. В. БЕЛОВА², С. Н. НАУМЕНКО²

¹ Общество с ограниченной ответственностью «Центр безопасности информации» (ООО «ЦБИ»), Королев, 141090, Россия

² Акционерное общество «Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта» (АО «ВНИИЖТ»), Москва, 129626, Россия

Аннотация. Приведен анализ существующих погрешностей измерения, влияющих на точность определения коэффициента теплопередачи кузова изотермического вагона. По результатам проведения теплотехнических испытаний выполнено сравнение полученных значений коэффициента теплопередачи испытанных вагонов по методу равновесного режима и экспресс-методу. Приведены экспериментальные данные и результаты расчетов значения коэффициента теплопередачи. Результат расчета абсолютной погрешности проведенных испытаний по экспресс-методу показал возможность использования полученных данных в практических целях.

Ключевые слова: коэффициент теплопередачи; равновесный метод определения коэффициента теплопередачи; изотермический подвижной состав; абсолютная погрешность эксперимента; экспресс-метод определения коэффициента теплопередачи

Введение. При проведении теплотехнических испытаний, целью которых является определение коэффициента теплопередачи кузова изотермического вагона K , важную роль играет изучение погрешностей измерения, влияющих на точность полученного значения. Результаты подобных экспериментов могут содержать различные погрешности измерения, способные вносить незначительные или существенные отклонения в результирующие значения искомого коэффициента. Получение точных результатов при проведении подобного рода экспериментов невозможно без предварительного изучения причин, влияющих на окончательный результат, так как ошибочное значение коэффициента теплопередачи может привести к существенной потере трудозатрат и энергоресурсов при дальнейшей эксплуатации кузова изотермического подвижного состава [1].

Объективная необходимость экономии топливно-энергетических ресурсов [2] побуждает к разработке новых, менее энергозатратных методов проведения испытаний по определению коэффициента теплопередачи изотермического транспортного средства. Выполненный анализ существующих погрешностей

измерения, влияющих на точность определения коэффициента теплопередачи, позволяет систематизировать и исключить последствия возможных ошибок.

Возникающие ошибки можно разделить на два вида: систематические и случайные. К систематическим следует отнести ошибки, связанные с постоянными факторами, которые влияют на точность выполнения измерений. Примеры таких ошибок: применение приборов невысокого класса точности, неравномерность расположения датчиков температуры, неспособность наблюдателей правильно регистрировать показания прибора в связи с отсутствием у них необходимой квалификации и т. д. Чтобы устранить такие погрешности, достаточно выполнить необходимую калибровку приборов или ввести поправочный коэффициент для точности определения измеряемых значений [3, 4, 5, 6].

Гораздо более трудоемкими для устранения являются случайные ошибки, возникающие при последовательных измерениях и соблюдении установленного регламента проведения теплотехнических испытаний. Пример такой ошибки: понижение напряжения («просадка») в сети в течение суток, что может привести к существенным погрешностям в расчетах [7]. Кроме того, на точность определения коэффициента K могут оказывать влияние следующие неучтенные погрешности:

- «латентные» неточности, объясняющиеся допустимыми колебаниями внутренней и внешней температуры и термической инерцией стенок транспортного средства, температурой и временем;
- погрешности, связанные с колебаниями скорости воздушного потока в пограничном слое, и его воздействие на тепловое сопротивление.

Решение. Оценка погрешностей измерения и расчет абсолютной возникающей погрешности при определении значения коэффициента K выполнены по экспериментальным данным, полученным при испытаниях десяти изотермических вагонов на путях

Экспериментального кольца АО «ВНИИЖТ» традиционным [8] и экспресс-методом обогрева кузова вагона по методике, не требующей выхода на равновесный режим, в соответствии с которой:

- во время проведения испытаний разница между температурами в наиболее теплой и наиболее холодной точках снаружи кузова не должна превышать 1 °С;
- продолжительность проведения испытаний должна быть не менее 5,5 ч.

При проведении теплотехнических испытаний для каждого вагона использовались обогреватели различной мощности. Продолжительность прогрева кузова вагона составляла, в зависимости от эксперимента, от 5,5 до 11 ч. Скоротечность проведения испытаний позволяет избежать так называемой просадки напряжения сети, связанной с характерными пиковыми нагрузками в определенное время суток. При вычислении коэффициента теплопередачи использовались показания, полученные с термодатчиков. При продолжительности испытаний 5,5 ч показания снимались через каждые 30 мин, а при испытании в течение 11 ч — через каждые 60 мин. Данного количества замеров вполне достаточно для определения коэффициента теплопередачи с заданной в экспресс-методе точностью [9].

В статье в качестве примера представлен расчет коэффициента теплопередачи одного из вагонов. Во внутреннем объеме теплопередающей поверхности кузова вагона площадью, равной 218 м², произведен нагрев воздуха при помощи источников тепла (электронагревателей) мощностью $P = 6,8$ кВт и через интервалы времени $\Delta\tau = 30$ мин выполнены 12 замеров перепада температур в течение 5,5 ч. Каждый раз производились измерения температуры внутри и снаружи кузова вагона и вычислялась разность температур. Результаты замеров температур и расчетные параметры определения значений K по экспресс-методу приведены в табл. 1.

С помощью программы для ЭВМ «Система экспресс-оценки коэффициента теплопередачи транспортных средств» [10] показана зависимость разности температур внутри и снаружи кузова изотермического вагона от длительности эксперимента (рисунок).

Алгоритм расчета. По результатам произведенных 12 замеров выполнен расчет искомой величины коэффициента теплопередачи по формуле [10]:

$$K = 1 - B, \quad (1)$$

где B — параметр уравнения теплового баланса, зависящий от скорости изменения разности внутренней и наружной температур воздуха. B — величина безразмерная.

Данное выражение преобразовано с учетом формулы определения параметра уравнения B :

Таблица 1

Расчетные параметры определения значения коэффициента теплопередачи кузовов изотермических вагонов по экспресс-методу

Table 1

Calculated parameters for determining the value of the coefficient of heat transfer of bodies of isothermal cars by the express method

№ измерения	Время от начала замера при нагреве τ_n , (ч)	Перепад температур внутри и снаружи вагона θ , (°С)	$\lg(\tau_n - \tau_0)$	$\lg \theta$	$\sum_{i=1}^6 \lg \theta$	$\sum_{i=7}^{12} \lg \theta$
1	0	2,35	-1,1549	0,3710	—	—
2	0,5	5,63	-0,2441	0,7505	—	—
3	1	8,85	0,0293	0,9469	—	—
4	1,5	10,62	0,1958	1,0261	—	—
5	2	11,7	0,3159	1,0681	—	—
6	2,5	12,9	0,4099	1,1105	5,2834	—
7	3	13,6	0,4871	1,1335	—	—
8	3,5	14,6	0,5526	1,1643	—	—
9	4	15,4	0,6095	1,1875	—	—
10	4,5	16,2	0,6599	1,2095	—	—
11	5	17,2	0,7050	1,2325	—	—
12	5,5	18	0,7458	1,2552	—	7,1857

$$K = 1 - \frac{\sum_{i=7}^{12} \lg(\theta) - \sum_{i=1}^6 \lg(\theta)}{\sum_{i=7}^{12} \lg(\tau_n - \tau_0) - \sum_{i=1}^6 \lg(\tau_n - \tau_0)}, \quad (2)$$

где θ — разность осредненных внутренней и наружной температур, °С; τ_0 — время, соответствующееначальному значению разности температур на момент включения нагревательных элементов (теплового баланса), ч; τ_n — время продолжительности эксперимента, ч.

Разность осредненных внутренней и наружной температур вычисляется как

$$\theta = t_{\text{вн}} - t_{\text{нр}}, \quad (3)$$

где $t_{\text{вн}}$ — средняя температура воздуха внутри изотермического транспортного средства, °С; $t_{\text{нр}}$ — средняя температура воздуха снаружи изотермического транспортного средства, °С.

Значения перепада температур внутри и снаружи кузова изотермического вагона приведены в 3-м столбце табл. 1.

Для определения времени τ_0 , соответствующегоначальному значению разности температур θ_0 на момент включения нагревательных элементов (теплового баланса), вычислена среднегеометрическая разность температур $\theta_{\text{с.г.}}$:

$$\theta_{\text{с.г.}} = \sqrt{\theta_1 \theta_n} = \sqrt{2,35 \cdot 18} = 6,503 \text{ °С}, \quad (4)$$

Таблица 2

Результаты расчетов значений коэффициента теплопередачи кузовов изотермических вагонов по экспресс-методу и методу обогрева с выходом на равновесный режим

Table 2

Results of calculations of the values of the heat transfer coefficient of the bodies of isothermal cars by the express method and method of heating with access to the equilibrium mode

№ п/п	Показатель	№ опыта									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	P , кВт	12	7,9	6,3	6,9	7,9	6,8	7,4	6,7	7,7	5,6
2	B	0,6018	0,514	0,413	0,593	0,565	0,454	0,482	0,52	0,559	0,563
3	τ_n , ч	5,5	5,5	5,5	5,5	11	5,5	11	5,5	5,5	11
4	τ_0 , ч	0,16	0,396	0,08	0,53	0,11	0,07	0,06	0,06	0,097	0,45
5	K_a , Вт/м ² ·К	0,398	0,485	0,586	0,406	0,434	0,545	0,517	0,479	0,441	0,436
6	K_p , Вт/м ² ·К	0,40	0,49	0,57	0,40	0,45	0,55	0,52	0,46	0,44	0,45
7	δ , %	0,5	1,0	2,73	1,5	3,55	0,9	0,5	4,13	0,02	3,11

где θ_1 — разность температур при первом измерении; θ_n — разность температур по окончании эксперимента.

Используя данные о разности температур, полученные в ходе испытаний, определяем время, соответствующее среднегеометрической разности температур $\tau_{с.г.} = 0,6$ ч. Далее находим τ_0 :

$$\tau_0 = \frac{\tau_{с.г.}^2}{\tau_n - \tau_{с.г.}} = \frac{0,36}{5,5 - 0,36} = 0,07 \text{ ч.} \quad (5)$$

Необходимый коэффициент уравнения B определен из указанного ранее выражения (2):

$$B = \frac{7,18572 - 5,2734}{3,7601 - (-0,44784)} = 0,45444.$$

После этого вычислен искомый коэффициент теплопередачи

$$K = 1 - 0,45444 = 0,54556 \text{ Вт/м}^2 \cdot \text{К}.$$

Зависимость разности температур внутри и снаружи кузова изотермического вагона от длительности эксперимента [9]
Dependence of the temperature difference inside and outside the body of an isothermal car from the duration of the test [9]

По данным равновесных испытаний этого же вагона получено значение $K = 0,55$ Вт/м²·К. Как видно, результаты практически одинаковы, погрешность составила менее 1 % ($\delta = 0,9$ %).

В табл. 2 приведены результаты расчетов значений коэффициента теплопередачи изотермических вагонов по экспресс-методу (строка 5) и по методу обогрева с выходом на равновесный режим (строка 6).

Сравнение полученных результатов определения значения коэффициента теплопередачи по экспресс-методу K_a с данными, полученными эталонным методом обогрева с выходом на равновесный режим K_p , показало высокую точность (строка 7 табл. 2).

При вычислении значения коэффициента K экспресс-методом происходит значительное сокращение периода испытаний по сравнению с его определением методом обогрева с выходом на равновесный режим, при этом средняя точность расчета ($\delta = 1,77$ %) позволяет использовать полученные значения в практических целях.

Уменьшение продолжительности проведения испытаний приводит к соответствующему снижению эксплуатационных затрат, таких как расходы на энергоносители, аренду помещений, техническое обслуживание и т. д., и увеличивает доходы за счет возрастания производительности тех специализированных помещений, в которых выполняются работы по определению коэффициента теплопередачи.

Для определения абсолютной погрешности ε использована формула [11]:

$$\varepsilon = \pm \sqrt{\left(\frac{\Delta s}{s}\right)^2 + \left(\frac{\Delta w}{w}\right)^2 + \left(2 \frac{\Delta t}{t_b - t_n}\right)^2}, \quad (6)$$

где s — средняя площадь поверхности кузова транспортного средства (средняя геометрическая внутренней и наружной поверхностей без учета гофры); w — количество энергии, подведенной в кузов транспортного сред-

ства при постоянных температурных условиях снаружи вагона; t_n и t_v — температура снаружи и внутри кузова испытываемого транспортного средства соответственно; Δs , Δw , Δt — погрешности измерения величин.

Показатель s измеряют в современных испытательных изотермических камерах при определении коэффициента K , и достигаемая точность составляет $\pm 1\%$. Погрешность при определении w не превышает $\pm 1\%$. Температуру измеряют с абсолютной точностью $\pm 0,1^\circ\text{C}$. Средняя температура снаружи вагона в течение периода нагрева составила $21,3^\circ\text{C}$, а внутри — $32,9^\circ\text{C}$.

Таким образом, абсолютная погрешность испытаний составила

$$\varepsilon = \pm \sqrt{\left(\frac{1}{218}\right)^2 + \left(\frac{0,1}{6,8}\right)^2 + \left(2\left(\frac{0,1}{11,6}\right)\right)^2} = \sqrt{0,00458^2 + 0,0147^2 + 0,0172^2} = \pm 2,29\%.$$

Полученные значения абсолютной погрешности являются вполне приемлемыми для практического использования.

Заключение. 1. Проведенный анализ погрешностей, влияющих на точность определения величины коэффициента теплопередачи, позволяет не только систематизировать, но и заранее исключить ряд возможных ошибок.

2. Результаты теплотехнических испытаний подтверждают, что применение экспресс-метода для определения коэффициента теплопередачи кузовов изотермических вагонов позволяет получать точные значения искомого коэффициента (с погрешностью не выше 3% к его величине, полученной по длительному равновесному методу) и использовать эти данные в практических целях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бартош Е. Т. Энергетика изотермического подвижного состава. М.: Транспорт, 1976. 304 с.
2. Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 23 нояб. 2009 г. № 261-ФЗ. URL: <http://economy.gov.ru/minec/documents/doc1259754338763> (дата обращения: 15.06.2018 г.).

gov.ru/minec/documents/doc1259754338763 (дата обращения: 15.06.2018 г.).

3. Обухов И. В. Случайные погрешности измерений. М.: URSS, 2017. 80 с.
4. Деденко Л. Г., Керженцев В. В. Математическая обработка и оформление результатов эксперимента. М.: МГУ, 1977. 111 с.
5. Новицкий П. В., Зограф И. А. Оценка погрешностей результатов измерений. Л.: Энергоатомиздат, 1991. 304 с.
6. МИ 1317–86 ГСИ. Результаты и характеристики погрешности измерений. Формы представления. Способы использования при испытаниях образцов продукции и контроле их параметров [Электронный ресурс]. URL: <http://metro.ru/html/metrology/MVI/trebovaniya-MVI.html> (дата обращения: 15.06.2018 г.).
7. Низамов И. И., Васильев Ю. А., Матухин В. Л. Общие условия влияния провалов напряжения на работу промышленных потребителей // Проблемы энергетики. 2011. № 9–10. С. 183–185.
8. Соглашение о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок [Электронный ресурс]. URL: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp11/wp11doc/ATP-2013_r.pdf (дата обращения: 02.06.2018 г.).
9. Голубин А. А., Науменко С. Н. Разработка алгоритма для определения коэффициента теплопередачи кузова изотермического транспортного средства // Вестник ВНИИЖТ. 2017. Т. 76. № 5. С. 306–311. DOI: <http://dx.doi.org/10.21780/2223-9731-2017-76-5-306-311>.
10. Голубин А. А., Науменко С. Н. Программа для ЭВМ по определению коэффициента теплопередачи как инструмент экономики топливно-энергетических ресурсов // Вестник ВНИИЖТ. 2018. Т. 77. № 1. С. 44–48. DOI: <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21780/2223-9731-2018-77-1-44-48>.
11. Науменко С. Н., Теймуразов Н. С., Голубин А. А. Точность определения коэффициента теплопередачи // Железнодорожный транспорт на современном этапе: задачи и пути их решения: сб. тр. / под ред. А. Е. Семечкина. М.: ВНИИЖТ, 2008. С. 76–78.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

ГОЛУБИН Алексей Александрович, канд. техн. наук, инженер-испытатель, отдел испытаний программных средств испытательной лаборатории, ООО «ЦБИ»

БЕЛОВА Надежда Владимировна, ведущий инженер, отдел «Системы тягового электроснабжения железных дорог», АО «ВНИИЖТ»

НАУМЕНКО Сергей Николаевич, д-р техн. наук, начальник отдела Центра электрификации и теплоэнергетики, АО «ВНИИЖТ»

Статья поступила в редакцию 18.07.2018 г., актуализирована 09.10.2018 г., принята к публикации 19.12.2018 г.

Effect of measurement errors in determining the heat transfer coefficient of the enclosing structures of an isothermal car

A. A. GOLUBIN¹, N. V. BELOVA², S. N. NAUMENKO²

¹Limited Liability Company "Information Security Center" (LLC "CBI"), Korolev, 141090, Russia

²Joint Stock Company "Railway Research Institute" (JSC "VNIIZhT"), Moscow, 129626, Russia

Abstract. When conducting thermal tests, the purpose of which is to determine the heat transfer coefficient of the body of an isothermal car K , the study of measurement errors affecting the accuracy of the obtained value plays an important role. The results of such experiments may contain various measurement errors that can introduce significant deviations into the results

values of the desired coefficient. Obtaining accurate results when conducting this kind of experiments is impossible without a preliminary study of the causes that affect the final result. The article presents the types of measurement errors that affect the accuracy of determining the heat transfer coefficient of the body of an isothermal car when conducting thermal tests. It was noted

that the magnitude of labor costs and energy losses during the further operation of this body significantly depends on the accuracy of the value of this coefficient. It was emphasized that one of the main types of random errors arising from measurements and compliance with the established procedure for conducting typical thermal tests is a voltage drop ("slump") in the electrical network, leading to significant errors in the calculations of the heat transfer coefficient of the isothermal car body. The values of this coefficient are presented, which were obtained as a result of heat engineering tests performed using the equilibrium mode method and the express method. It is shown that the use of the express method to determine the heat transfer coefficient of the bodies of isothermal cars reduces the risk of random errors due to the minimum experiment duration (from 5.5 h), allows to obtain exact values of the desired coefficient (with an error not higher than 3 % of its value of long-term equilibrium method) and use this data for practical purposes.

Keywords: heat transfer coefficient; equilibrium method for determining heat transfer coefficient; isothermal rolling stock; absolute error of the experiment; express method for determining heat transfer coefficient

DOI: <http://dx.doi.org/10.21780/2223-9731-2019-78-2-100-104>

REFERENCES

1. Bartosh E.T. *Energetika izotermicheskogo podvizhnogo sostava* [Energy isothermal rolling stock]. Moscow, Transport Publ., 1976, 304 p.
2. *On energy saving and energy efficiency and on amendments to certain legislative acts of the Russian Federation*. Federal Law on November 23, 2009, no. 261-FZ. URL: <http://economy.gov.ru/mined/documents/doc1259754338763> (retrieved on 15.06.2018) (in Russ.).
3. Obukhov I.V. *Sluchaynye pogreshnosti izmereniy* [Random measurement errors]. Moscow, URSS Publ., 2017, 80 p.
4. Dedenko L.G., Kerzhentsev V.V. *Matematicheskaya obrabotka i oformlenie rezul'tatov eksperimenta* [Mathematical processing and registration of the experiment results]. Moscow, MGU Publ., 1977, 111 p.
5. Novitskiy P.V., Zograf I.A. *Otsenka pogreshnostey rezul'tatov izmereniy* [Estimation of measurement errors]. St. Petersburg, Energoatomizdat Publ., 1991, 304 p.
6. MI 1317–86 GSI. *Results and characteristics of measurement error. Forms of representation. Methods of use when testing product samples and monitoring their parameters*. URL: <http://metro.ru/html/metrology/MVI/trebovania-MVI.html> (retrieved on 15.06.2018) (in Russ.).

■ E-mail: naumenko.sergey@vniizht.ru (S. N. Naumenko)

7. Nizamov I.I., Vasil'ev Yu.A., Matukhin V.L. *Obshchie usloviya vliyaniya provalov napryazheniya na rabotu promyshlennyykh potrebiteley* [General conditions of the influence of voltage dips on the work of industrial consumers]. *Problemy energetiki* [Problems of Energy], 2011, no. 9–10, pp. 183–185.

8. *Agreement on the international carriage of perishable food-stuffs and on special vehicles intended for these carriages*. URL: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp11/wp-11doc/ATP-2013_r.pdf (retrieved on 02.06.2018) (in Russ.).

9. Golubin A.A., Naumenko S.N. *Razrabotka algoritma dlya opredeleniya koeffitsienta teploperedachi kuzova izotermicheskogo transportnogo sredstva* [Development of an algorithm for determining the heat transfer coefficient of the body of an isothermal vehicle based on the results of analysis of the heat exchange processes occurring in it]. *Vestnik VNIIZhT* [Vestnik of the Railway Research Institute], 2017, Vol. 76, no. 5, pp. 306–311. DOI: <http://dx.doi.org/10.21780/2223-9731-2017-76-5-306-311>.

10. Golubin A.A., Naumenko S.N. *Programma dlya EVM po opredeleniyu koeffitsienta teploperedachi kak instrument ekonomii toplivno-energeticheskikh resursov* [The computer program for determining the heat transfer coefficient as a tool for saving fuel and energy resources]. *Vestnik VNIIZhT* [Vestnik of the Railway Research Institute], 2018, Vol. 77, no. 1, pp. 44–48. DOI: <https://doi.org/10.21780/2223-9731-2018-77-1-44-48>.

11. Naumenko S.N., Teymurazov N.S., Golubin A.A., Semechkin A.E. *Tochnost' opredeleniya koeffitsienta teploperedachi*. [Accuracy of determining the heat transfer coefficient]. *Zheleznodorozhnyy transport na sovremennoy etape: zadachi i puti ikh resheniya*. Sb. tr. [Railway transport at the present stage: tasks and ways to solve them. Proc. of works]. Moscow, VNIIZhT Publ., 2008, pp. 76–78.

ABOUT THE AUTHORS

Aleksey A. GOLUBIN,

Cand. Sci. (Eng.), Test Engineer, Department of software testing of Testing Laboratory, LLC "CBI"

Nadezhda V. BELOVA,

Leading Engineer, Department "Systems of traction power supply of railways", JSC "VNIIZhT"

Sergey N. NAUMENKO,

Dr. Sci. (Eng.), Head of Department of the Center for Electrification and Heat Power Engineering, JSC "VNIIZhT"

Received 18.07.2018

Revised 09.10.2018

Accepted 19.12.2018

ВЫШЛИ В СВЕТ ТРУДЫ ВНИИЖТ

Савин А. В. Безбалластный путь. М.: РАС, 2017. 192 с.

Представлена эволюция безбалластного пути как способа уменьшения давления на балласт и уменьшения трудозатрат на текущее содержание, а также рациональные сферы его применения. Выполнено сравнение различных конструкций по объемам укладки в разных странах мира. Описаны конструкции отечественных и зарубежных вариантов безбалластного пути и их классификация, даны технические требования к их отдельным элементам. Также описаны неисправности безбалластных конструкций и способы их устранения в процессе текущего содержания.

Книга предназначена для научных и научно-технических работников железнодорожного транспорта, будет полезна преподавателям и студентам отраслевых вузов, а также тем, кому предстоит проектировать, сооружать и эксплуатировать безбалластный путь.

По вопросам приобретения книги обращаться по адресу: 129626, г. Москва, 3-я Мытищинская ул., д. 10, редакционно-издательский отдел АО «ВНИИЖТ».

Тел.: (499) 260-43-20, e-mail: rio@vniizht.ru, www.vniizht.ru.