Методология построения цифровых двойников на железнодорожном транспорте

Д. В. ШЕВЧЕНКО

Общество с ограниченной ответственностью «Всесоюзный научно-исследовательский центр транспортных технологий» (ООО «ВНИЦТТ»), Санкт-Петербург, 199106, Россия

Аннотация. Четвертая промышленная революция охватывает все направления экономической деятельности человека, в том числе и области, связанные с проектированием и эксплуатацией различных изделий (здание атомной станции, грузовой вагон, МЭМС-устройства и т. д.) на протяжении всего их жизненного цикла. Одним из основных инструментов цифровой трансформации промышленности под новые конкурентные требования является цифровой двойник (Digital Twin), который всегда строится для конкретного физического объекта. Внедрение в жизненный цикл грузового вагона технологии цифровых двойников позволит повысить экономическую эффективность на всем его протяжении.

Эффективное применение технологии цифрового двойника возможно только при создании адекватной виртуальной модели окружающего этот физический объект пространства. В этой связи прогнозирование поведения конструкции при движении на основе высокоточной модели цифрового двойника физического объекта требует создания виртуального пространства, в котором будет реализован виртуальный полигон, обеспечивающий возможность математического моделирования движения. Для этого необходимо создавать виртуальные стенды и полигоны, на которых можно будет проводить численные испытания. Создание качественного виртуального пространства позволит резко снизить количество проводимых натурных испытаний, изучить влияние большего числа параметров на эксплуатационные характеристики физического объекта.

Создание и применение цифровых двойников согласуется с целями, задачами и планом мероприятий Стратегии развития транспортного машиностроения РФ на период до 2030 г. Внедрение цифровых двойников в железнодорожном транспорте, в частности грузовом подвижном составе, позволит правильно назначать срок службы, сроки межремонтного пробега, повысить эффективность эксплуатации, собрать информацию о реальной нагруженности и т. д. Для сохранения конкурентных преимуществ перед другими видами транспорта вагоностроительной отрасли необходимо развиваться в сторону внедрения элементов четвертой промышленной революции, в том числе и цифровых двойников.

Ключевые слова: железнодорожный транспорт; грузовой вагон; цифровой двойник; четвертая промышленная революция; цифровая тень; виртуальные стенды и полигоны; цифровизация процессов

Введение. За время своего развития человечество пережило три этапа качественного преобразования производительных сил, основанных на превращении знаний в непосредственную производительную силу. Такие превращения называются промышленными (производственными) революци-

ями [1]. Первая революция (рубеж XVIII и XIX вв.) была связана с внедрением машин и паровой энергии, вторая революция (конец XIX — начало XX в.) основана на внедрении электричества и массового производства, третья (конец XX в.) — на внедрении элементов автоматического производства, IT-систем и электроники.

В 2011 г. в Германии впервые прозвучал термин «четвертая промышленная революция». В рамках этого этапа преобразований производства и жизни человека предполагается широкое внедрение киберфизических систем. В данном случае под киберфизической системой понимается интеграция вычислительных ресурсов в физические объекты любого вида [2]. Такое развитие связано с возросшими требованиями к производительности труда, экономической эффективности и глобальной конкурентоспособности. Эта революция основана на таких инновациях и методах, как интернет вещей (IoT), дополненная реальность (AR), 3D-печать, искусственный интеллект (AI) и т. д. Она охватывает все направления экономической деятельности человека, в том числе и области, связанные с проектированием и эксплуатацией различных изделий. В данном случае под изделием понимаются физические объекты широкого круга: здание атомной станции, грузовой вагон-платформа, МЭМС-устройства и т. д.

Одним из основных инструментов цифровой трансформации промышленности под новые конкурентные требования является цифровой двойник (Digital Twin) физического объекта. Этот термин в настоящее время еще не получил окончательной формулировки, и в разных отраслях могут подразумеваться несколько отличные друг от друга понятия. Но во всех этих определениях есть объединяющая их составляющая: цифровой двойник всегда строится для конкретного физического объекта. Проекты, в рамках которых внедряются и применяются цифровые двойники, показывают высокую экономическую эффективность. Например, согласно данным, представленным подразделением Digital корпорации General Electric, применение цифровых двойников позволило на 93 % повысить надежность выпускаемых изделий,

на 40 % снизить стоимость их обслуживания в эксплуатации, на 75 % сократить время возврата вложенных средств, а также снизить потери на 11 млн долл. за счет предотвращения трех аварийных случаев [3].

Цифровая модель, цифровая тень и цифровой двойник. В конце XX в. на производствах активно реализовывалась новая концепция, названная CALS (Continuous Acquisition and Life Cycle Support), в рамках которой широко внедрялись различные CAD/CAE/CAM-технологии. На этом этапе возникло понятие «цифровая модель изделия», которое означало численное представление существующего или проектируемого объекта, в котором не используется никакая-либо форма автоматического обмена данными между реальным изделием и его виртуальным представлением. Цифровая модель может описывать объект с разной степенью детализации и предназначаться для описания конкретных физических явлений. В результате возникло понятие «иерархическая последовательность цифровых моделей», т. е. такой набор, с помощью которого можно описать поведение объекта с необходимой степенью точности и в различных физических областях, в которых осуществляется его эксплуатация [4, 5].

Сначала цифровые модели широко использовались на первом этапе жизненного цикла изделия, а именно на этапе проектирования. Параллельно проводились попытки учитывать в виртуальных объектах данные, полученные в рамках испытаний или эксплуатации, но накопление и передача этой информации в цифровую модель происходила в «ручном» режиме. Можно сказать, что изменение состояния физического объекта не оказывало прямого «активного» влияния на виртуальное изделие, и наоборот. Однако в тот момент, когда возникли и стали использоваться понятия цифровой модели и иерархической последовательности, возникла необходимость рассмотреть два независимых множества: физическое пространство, в котором существует проектируемый и исследуемый предмет, и виртуальное пространство, в котором существует и видоизменяется иерархическая последовательность цифровых моделей изделия, т. е.

$$\exists r \in R \text{ и } \exists v \in V \subset V, \quad (1)$$

где r — физический объект; R — физическое пространство; v — виртуальный объект; V — иерархическая последовательность цифровых моделей; V — виртуальное пространство.

Так как соответствие между этими объектами устанавливалось только за счет знаний и умений инженера, создающего цифровую модель, то нельзя сказать, что существовала какая-то устойчивая связь между этими пространствами. Специалисты разной ква-

лификации могли создать различные виртуальные объекты одного и того же изделия, выбрать разные граничные и начальные условия для описания его поведения.

Накопление опыта применения цифровых изделий и противоречий, реализуемых в ходе их создания специалистами разной квалификации, привело к пониманию необходимости введения процедур верификации и валидации создаваемых цифровых моделей. Также возникло желание на основе компьютерного моделирования предугадывать поведение эксплуатируемого объекта в будущем. В этот момент начали появляться различные системы мониторинга состояния объектов во время эксплуатации, позволяющие на основе собранных ими данных уточнять реализуемые цифровые модели. Эти системы, будучи установленными, например, на грузовом вагоне, могут передавать неоптимизированный избыточный набор измеренной информации о состоянии изделия в общую систему хранения данных большого объема (Big Data), где после обработки данная информация используется для валидации цифровых моделей, а также на основе предиктивной аналитики позволяют выявить закономерности, которые могут помочь спрогнозировать поведение изучаемого объекта в будущем. В этом случае изменение состояния физического объекта оказывает прямое влияние на цифровое изделие, но не работает в обратном направлении. Возникающая в таком подходе цифровая модель называется цифровой тенью физического объекта [6]. Применение цифровых теней позволяет снизить число допущений, вносимых при проектировании, и увеличить адекватность проводимых численных исследований за счет применения данных, полученных в процессе эксплуатации. Подход, построенный на основе цифровых теней, может быть представлен в виде следующего выражения:

$$\exists m: R \longrightarrow V \subset V$$

или

$$\exists m: \{v \in V \subset V \mid \exists r \in R, v = m(r)\}, \quad (2)$$

где m — отображение элементов физического пространства в соответствующую им иерархическую последовательность, содержащуюся в виртуальном пространстве (набор правил, по которым физическому объекту ставится в соответствие цифровая модель из иерархической последовательности, описывающая конкретное физическое явление).

В подходах, использующих цифровые тени в качестве отображения m , позволяющего сопоставить физический и виртуальный объекты, применяется система измерений, осуществляемая с помощью установленных на исследуемом объекте систем мониторинга.

На основе этих измерений формируются наборы исходных данных, используемые в численных исследованиях и оказывающие прямое влияние на цифровое изделие.

Однако технология цифровых теней, вообще говоря, является промежуточным шагом на пути эволюции виртуального объекта. Применение такого подхода на практике сопряжено со следующими трудностями:

- возможно применение в задачах, в которых наблюдаются повторяющиеся или не сильно отличающиеся друг от друга процессы;
- невозможно моделирование ситуации, которая не реализовывалась на физическом объекте в прошлом;
- генерируется избыточное количество данных, большая часть которых не является информативной.

Следующим шагом на пути цифровизации процессов проектирования и производства, без которого не может полностью осуществиться четвертая промышленная революция, является внедрение нового подхода, основанного на построении и применении цифровых двойников физических объектов, где под объектом может пониматься технология, процесс, компонент, изделие, система или совокупность изделий.

Этот термин впервые использовался экспертом NASA Джоном Викерсом (John Vickers), в дальнейшем его стал применять один из основоположников концепции цифрового двойника Майкл Гривс (Michael Grieves). В серии работ, опубликованных Гривсом на протяжении 2011–2014 гг., в том числе и в соавторстве с Викерсом, понятие «цифровой двойник» сильно эволюционировало, однако три базовых составляющих оставались неизменными. Согласно Гривсу, для создания цифрового двойника необходимо существование [7]:

- физического объекта вместе с физическим окружением, в котором он существует;
- виртуального объекта вместе с виртуальным окружением;
- каналов связи и центров анализа информации, организующих передачу и предиктивную обработку данных в обоих направлениях: измерения от системы мониторинга, установленной на эксплуатируемом изделии, — к виртуальному объекту, управляющие команды/сигналы/предупреждения, полученные в виртуальном пространстве, — к физическому.

Основное отличие цифрового двойника от цифровой тени связано с наличием полноценного виртуального объекта, максимально точно описывающего в виртуальном пространстве однозначно связанное с ним изделие из физического пространства. Подход, построенный на основе цифровых двойников, может быть представлен в виде следующего выражения:

$$\begin{cases} \exists m: R \xrightarrow{m} Y \subset V \\ \exists \hat{m}: Y \xrightarrow{\hat{m}} R \end{cases}$$

или

$$\begin{cases} \exists m: \{v \in Y \subset V \mid \exists r \in R, v = m(r)\} \\ \exists \hat{m}: \{r \in R \mid \exists v \in Y, r = \hat{m}(v)\} \end{cases}, \quad (3)$$

где $\hat{m}$ — отображение элементов виртуального пространства в физическое пространство (набор правил, по которым цифровой модели из иерархической последовательности, описывающей конкретное физическое явление, ставится в соответствие физический объект).

Анализируя (3), можно сделать вывод, что в модели цифрового двойника по Гривсу отображениями m и $\hat{m}$ служат двусторонние каналы связи, передающие информацию между физическим и виртуальным объектами. Важно отметить наличие именно двусторонней связи, которая позволяет как изменять цифровые модели на основе измерений, осуществляемых на исследуемом объекте, так и вносить изменения в управление физическим объектом за счет вычислений, произведенных в виртуальном пространстве. С развитием таких технологий, как интернет вещей, искусственный интеллект, облачные вычисления и т. д., сопоставление объектов из двух пространств с помощью отображений m и $\hat{m}$ производится все с большей точностью, т. е. можно сказать, что

$$m^{-1} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \hat{m}, \quad (4)$$

где ε — отклонение между поведением исследуемого объекта и цифровой моделью.

Следует отличать информацию, применяемую для построения цифровой тени, и информацию, передающуюся через каналы связи цифрового двойника. В первом случае происходит сбор информации о состоянии изучаемого объекта с помощью избыточной сети датчиков, которая накапливается в общей системе Big Data. Большая часть этих данных оказывается неинформативной, за счет чего увеличиваются транзакционные издержки, общее время предиктивного анализа, объем пространства, выделяемого для хранения. В случае цифровых двойников сбор информации о состоянии объекта производится с помощью сети датчиков, расположение которых оптимизировано под физический объект на основе цифровой модели. Датчики устанавливаются в критические зоны, позволяющие проводить непрерывную валидацию цифрового изделия, остальная часть необходимой информации извлекается непосредственно из цифрового двойника в виртуальном пространстве, где осуществляются междисциплинарные

Рис. 1. Различие в подходах к цифровому проектированию:
 а — цифровая модель; б — цифровая тень; в — цифровой двойник

Fig. 1. Difference in approaches to digital design:
 а — digital model; б — digital shadow; в — digital twin

и многомасштабные исследования. За счет этого возникает система содержательных («умных») данных (Smart Big Data), в которых снижен объем неинформативной информации, повышена прозрачность и наглядность процессов генерации и обработки данных [8].

Различие в подходах, основанных на цифровых моделях, цифровых тенях и цифровых двойниках, схематично изображено на рис. 1.

Системы цифровых двойников и их классификация.

В железнодорожном транспорте процессы, связанные с эксплуатацией подвижного состава, зачастую носят случайный характер. Это связано не только с большим разбросом реализуемых значений эксплуатационных воздействий, но и с тем, что реальный подвижной состав используется в условиях, когда он окружен физическими объектами, свойства которых могут сильно меняться в течение времени. Например, сверхнормативные случайные воздействия могут реализовываться в ходе разгрузки грейфером, или в процессе движения по одному и тому же участку пути может изменяться несущая способность насыпи, а это, в свою очередь, будет влиять на «динамические качества» подвижного состава, или в процессе эксплуатации могут меняться характеристики пружин, установленных в тележке и т. д. Это говорит о том, что часто могут возникать ситуации, которые не реализовывались на физическом объекте в прошлом. В связи с этим можно сделать вывод, что применение систем, основанных на методологии цифровых двойников, в железнодорожном транспорте более эффективно, чем систем, построенных на основе цифровых теней, так как применение обратной связи, реализованной

в рамках цифрового двойника, которая подразумевает отправку управляющих сигналов на вагон, может позволить избежать многих аварийных ситуаций конкретной эксплуатируемой единицы, связанных с изломом как элементов тележки, так и несущих элементов кузова.

Понятие «цифровой двойник» не имеет четкого сложившегося определения. Этот термин достаточно универсален и применяется не только в промышленности, но и в других сферах деятельности, например: торговле, сельском хозяйстве, городском планировании и т. д. Попробуем дать обобщенное определение: цифровой двойник — это виртуальное адаптивно изменяющееся отображение физического объекта/процесса, которое учитывает функциональные особенности и физические связи всех его составных частей, сопровождает его на всем жизненном цикле (от этапа проектирования до этапа утилизации), позволяет изучать текущее состояние физического объекта/процесса и прогнозировать его изменения в будущем на микро- и макроуровнях с помощью мультифизического, многомасштабного, вероятностного моделирования и на основе собранных в режиме реального времени данных с установленных систем мониторинга, а также за счет обратной связи с физическим объектом/процессом выдавать управляющие воздействия.

В настоящее время существуют различные классификации цифровых двойников, связанные с их конкретной областью применения. В рамках задач железнодорожного транспорта наиболее применимыми являются две системы, представленные на рис. 2.

Первая система была введена Майклом Гривсом [7] и называется агрегатор цифрового двойника. Эта

Рис. 2. Системы цифровых двойников:
а — агрегатор цифрового двойника; б — цифровой двойник производственной системы

Fig. 2. Digital twin systems:
а — digital twin aggregator; б — digital twin of the production system

система представляет собой совокупность всей информации, собираемой от всех цифровых двойников конкретных физических объектов, в рамках одного множества, объединенного по некому признаку (модель, модификация, партия и т. д.). Согласно предлагаемой классификации в рамках этой системы выделяются:

- прототип цифрового двойника — описывает прототип физического объекта. Основан на валидированной иерархической последовательности цифровых моделей (валидированной с помощью данных, полученных на ее аналогах), которая позволяет прогнозировать поведение физического объекта в условиях эксплуатации. Содержит все данные, позволяющие приступить к производству изделия;
- экземпляр цифрового двойника — описывает конкретный физический объект, с которым данный экземпляр остается связанным на протяжении всей жизни этого изделия. Содержит все данные, используемые для производства физического объекта, информацию, поступающую от систем мониторинга, установленных на конкретном исследуемом объекте, и всю историю его эксплуатации с учетом истории замены различных узлов и агрегатов.

Вторая система возникла в рамках производственно-эксплуатационного подхода и называется цифровой двойник производственной системы. Представляет собой цифровую модель всей производственной или эксплуатационной системы (вагоностроительное предприятие, депо, сортировочная станция и т. д.). В рамках этой системы выделяются:

- цифровой двойник изделия — описывает конкретный физический объект, по классификации Гривса является экземпляром цифрового двойника;
- цифровой двойник технологического процесса — соответствует конкретному физическому производственному или эксплуатационному процессу. Благодаря ему можно рассматривать различные сценарии и анализировать успешность их выполнения. Позволяет организации оптимизировать методики

производства и эксплуатации, а значит, снижать время простоя оборудования и стоимость производства/ремонт.

На протяжении жизненного цикла железнодорожного изделия, в частности грузового вагона, могут быть реализованы и успешно использованы обе системы. Первая система будет применяться в ходе проектирования и дальнейшей эксплуатации конкретного физического объекта, вторая — будет помогать в ходе отработки технологических процессов, используемых при производстве и ремонте.

Применение цифровых двойников на железнодорожном транспорте. Цифровой двойник — это динамически изменяющийся виртуальный объект, структура которого представлена на рис. 3. Элементы, находящиеся в темно-сером прямоугольнике, являются неотъемлемыми его частями.

Первым элементом, без которого невозможно построить цифровой двойник, является матрица требований, предъявляемых к разрабатываемому изделию. Она формируется на основе данных, полученных с помощью систем мониторинга, установленных на эксплуатируемые аналоги, накопленного опыта проектирования, технологических ограничений, возникающих при сборке на конкретном заводе-изготовителе и т. д. Общее число ограничений может исчисляться десятком тысяч. Очевидно, что такое количество ограничений, зачастую вступающих в противоречие друг с другом, может быть проанализировано только с помощью математического моделирования.

Следующая группа элементов — иерархическое семейство цифровых моделей, позволяющих проводить исследования на разном уровне детализации с применением многодисциплинарного анализа, а также верификация и валидация построенных моделей. Процесс верификации и валидации осуществляется на основе экспериментальных данных и данных, собранных в ходе эксплуатации. Следует отметить, что в ходе решения задачи в рамках определенной физической дисциплины (теплопроводность, статическая

Рис. 3. Алгоритм построения цифрового двойника

Fig. 3. Algorithm for constructing a digital twin

прочность и т. д.) с привлечением конкретного численного инструмента (численный метод, программное обеспечение и т. д.) процесс верификации необходимо провести на начальной стадии разработки цифровой модели и всегда повторять в случае изменения численного инструмента (например, применение новой версии программного обеспечения). Процесс валидации должен осуществляться постоянно на протяжении всего жизненного цикла грузового вагона.

Эффективное применение технологии цифрового двойника возможно только при создании адекватной виртуальной модели окружающего этот физический объект пространства. Например, невозможно прогнозировать поведение конструкции при движении на основе высокоточной модели цифрового двойника физического объекта, не создав виртуальное пространство, в котором будет реализован виртуальный полигон, обеспечивающий возможность математического моделирования движения. В связи с этим необходимо создавать виртуальные стенды и полигоны, на которых можно будет проводить численные испытания. Создание качественного виртуального пространства позволяет резко снизить количество проводимых натурных испытаний, изучить влияние большего числа параметров на эксплуатационные характеристики физического объекта.

Построение цифрового двойника и его корректная эксплуатация не могут осуществляться без постоянного обмена данными с физическим пространством, в котором находится физический объект. Такими обязательными элементами обмена данными являются системы мониторинга, установленные на физическом объекте, позволяющие получать данные с натурных испытаний и из эксплуатации. На схеме эти элементы представлены за границами виртуального пространства (см. рис. 3).

Внедрение цифровых двойников в железнодорожном транспорте, в частности грузовом подвижном составе, позволит получить разные технические и экономические эффекты, а именно:

- правильно назначенные срок службы и сроки межремонтного пробега;
- повышение эффективности эксплуатации изделий;
- сбор информации о реальной нагруженности;
- предотвращение возникновения аварийных ситуаций и т. д.

Например, построение цифрового двойника, объединяющего в себе цифровые модели верхнего строения участков пути и грузового вагона, позволит реализовать виртуальный полигон, который может заменить дорогостоящие и достаточно продолжительные поездные испытания.

Получение вышеприведенных эффектов может быть реализовано с помощью планомерного внедрения систем мониторинга и обработки данных, полученных от этих систем, в рамках разработки новых или модернизации старых грузовых вагонов. На этом пути могут возникать разные технические сложности. Например, одной из больших задач, которую надо будет решить, является задача обеспечения электрического питания элементов системы мониторинга, установленной на грузовом вагоне. Технически она может быть решена двумя способами: с помощью генератора или аккумуляторных батарей. Оба эти способа в настоящее время уже реализованы в некоторых пилотных системах, разработанных для грузовых вагонов.

Создание и применение цифровых двойников согласуется с целями, задачами и планом мероприятий Стратегии развития транспортного машиностроения РФ на период до 2030 г. (далее — Стратегия) (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2017 г. № 1756-р). В Стратегии выделены три приоритетных направления развития отрасли транспортного машиностроения:

- развитие высокоскоростного движения;
- развитие тяжеловесного движения;
- внедрение интеллектуальных систем при эксплуатации грузового подвижного состава («умный вагон»).

Одним из пилотных проектов, в рамках которого можно применить новые виртуальные подходы, является разработка скоростного вагона-платформы с эксплуатационной скоростью 160 км/ч. Выбор именно этого типа грузового вагона связан с результатами исследований Института проблем естественных монополий, которые демонстрируют, что по итогам шести месяцев 2019 г. объем производства фитинговых вагонов-платформ превысил 5 тыс. ед., в то время как за аналогичный период 2018 г. их было произведено 3,9 тыс. [9]. Столь существенному росту объемов способствует значительное увеличение контейнерных грузоперевозок. В первом полугодии во всех видах сообщения было перевезено 2,38 млн контейнеров ДФЭ, что на 14,7% выше показаний за аналогичный период прошлого года. При этом отправки в контейнерах увеличиваются не первый год. В 2018 г. рост составил 14,3%, в 2017 г. — 18,9%.

Решение многих технических проблем, ожидаемых в ходе реализации этого проекта, может быть значительно упрощено с помощью внедрения цифровых двойников на ранних стадиях проектирования скоростного вагона-платформы. Например, имеющиеся тормозные системы, устанавливаемые на грузовых вагонах, обладают недостаточными характеристиками для обеспечения торможения со скоростью 160 км/ч в груженом и порожнем режимах.

Для обеспечения допускаемой скорости движения 160 км/ч необходимо уменьшить время подготовки тормозов к действию, на порожнем режиме не допустить возникновения юза при повышенном тормозном нажатии. Эти задачи решает электронный пневматический тормоз (ЭПТ), который представляет собой пневматическую тормозную систему вагона с интегрированными электронными датчиками (клапанами), управляемыми по определенным алгоритмам. Технические требования, предъявляемые к системе ЭПТ, должны полностью соответствовать техническим требованиям, предъявляемым к обычной пневматической тормозной системе вагона (требования климатического исполнения, материалы, прочность и т. д.). Разработка и дальнейшая эксплуатация такой тормозной системы была бы облегчена в случае создания ее цифрового двойника.

Перевозка дорогостоящих деликатных грузов требует дополнительного контроля, для обеспечения которого разрабатываются различные системы мониторинга, включающие в себя:

- GPS — отслеживание доставки груза в реальном времени (эффект для перевозчика);
- контроль сохранности запорных устройств контейнера/сменного кузова (эффект для перевозчика);
- контроль ускорений, действующих на контейнер/сменный кузов (эффект для перевозчика): воздействие на груз ударов, толчков, ускорений выше нормативного уровня;
- дополнительный контроль показателей безопасности движения вагона при повышенных скоростях (эффект для РЖД): сход с рельсов с последующим движением по шпалам, колебания виляния кузова или извилистого движения колесных пар, резонансные колебания подвешивания.

Однако внедрение таких систем без параллельной реализации цифрового двойника всего скоростного вагона-платформы приведет к развитию устаревшей технологии цифровой тени со всеми перечисленными ранее проблемами.

Заключение. Создание востребованной конкурентоспособной продукции в грузовом вагоностроении возможно только при наличии существенных экономических показателей, которые смогут подтолкнуть собственника к замене имеющегося у него подвижного состава на новый. Эти показатели могут быть связаны с сервисами, которые позволят снизить затраты на ремонт, или технологиями перевозки, способствующими повышению уровня контроля за движением и безопасностью груза.

Внедрение в жизненный цикл грузового вагона технологии цифровых двойников позволит повысить экономическую эффективность на всем его протяжении, по оценкам экспертов —

в некоторых случаях в 10 раз и более. Это может быть достигнуто за счет того, что уже на этапе проектирования учитываются различные особенности технологии производства, опыт использования аналогов на сети железных дорог, а на этапе эксплуатации за счет постоянного обмена данными между цифровой моделью и реальным грузовым вагоном можно обеспечить повышенный контроль за реализуемыми внешними воздействиями на конструкцию и благодаря этому снизить число текущих ремонтов.

Исследования компании MarketsandMarkets показывают, что рынок, основанный на технологиях цифровых двойников, должен вырасти более чем в девять раз к 2025 г. Такой рост обусловлен быстро развивающимися возможностями многоуровневого и междисциплинарного моделирования физических процессов и увеличением скорости взаимодействия с датчиками, установленными на физическом объекте. По оценкам аналитиков, уже в ближайшее время 30% компаний, входящих в список Forbes Global 2000, внедрят технологию цифровых двойников. Это говорит о том, что вагоностроительной отрасли, чтобы не потерять свои конкурентные преимущества перед другими видами транспорта, следует развиваться в сторону внедрения элементов четвертой промышленной революции, в том числе и цифровых двойников.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Большая российская энциклопедия: [в 35 т.]. Т. 27 / гл. ред. Ю. С. Осипов. М.: Большая российская энциклопедия, 2015. С. 585–586.

2. Sanfelice R. G. Analysis and Design of Cyber-Physical Systems. A Hybrid Control Systems Approach // Cyber-Physical Systems: From Theory to Practice / D. Rawat, J. Rodrigues, I. Stojmenovic (Eds.). Boca Raton, Florida: CRC Press, 2016.

3. Outcomes enabled by digital twins [Электронный ресурс]. URL: <https://www.ge.com/digital/applications/digital-twin> (дата обращения: 07.12.2020 г.).

4. Finite-Element Modeling and Thermal Analysis of the RT-70 Radio Telescope Main Reflector / A. I. Borovkov [et al.] // Proceedings IVth Int. conf. “Antenna Theory and Techniques” (Sevastopol, 9–12 September 2003). New York: IEEE, 2003. P. 651–654.

5. Орлова А. М. Иерархически-итерационный метод выбора параметров силовых характеристик и конструктивных решений подвешивания тележек грузовых вагонов // Транспорт Урала. 2008. № 2 (17). С. 35–42.

6. Gantz J., Reinsel D. The digital universe in 2020: Big data, bigger digital shadows, and biggest growth in the far east. [S. l.]: IDC Analyze the Future, 2013. P. 1–16.

7. Grieves M. Virtually Intelligent Product Systems. Digital and Physical Twins, in Complex Systems Engineering: Theory and Practice / S. Flumerfelt [et al.] (Eds.). New York: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2019. P. 175–200.

8. Цифровые двойники в высокотехнологичной промышленности. Экспертно-аналитический доклад [Электронный ресурс] // Инфраструктурный центр «Технет» НТИ. М., 2019. URL: <https://technet-nti.ru/article/ekspertno-analiticheskij-doklad-cifrovye-dvojniki-v-vysokotekhnologichnoj-promyshlennosti> (дата обращения: 07.12.2020 г.).

9. Грузовые вагоны на пике спроса [Электронный ресурс] // Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ): [сайт]. URL: <http://ipem.ru/news/publications/1845.html> (дата обращения: 07.12.2020 г.).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

ШЕВЧЕНКО Денис Владимирович,

канд. техн. наук, директор научно-исследовательской дирекции, ООО «ВНИЦТТ»

Статья поступила в редакцию 29.01.2021 г., принята к публикации 02.04.2021 г.

Для цитирования: Шевченко Д. В. Методология построения цифровых двойников на железнодорожном транспорте // Вестник Научно-исследовательского института железнодорожного транспорта (Вестник ВНИИЖТ). 2021. Т. 80. № 2. С. 91–99. DOI: <https://dx.doi.org/10.21780/2223-9731-2021-80-2-91-99>.

Methodology for constructing digital twins in railway transport

D. V. SHEVCHENKO

Limited Liability Company “All-Union Research Center of Transport Technologies” (LLC “VNICTT”), St. Petersburg, 199106, Russia

Abstract. Fourth industrial revolution covers all areas of human economic activity, including areas related to the design and operation of various products (nuclear power plant building, freight car, MEMS devices, etc.) throughout their entire life cycle. One of the main tools for digital transformation of industry to meet new competitive requirements is the Digital Twin, which is always built for a specific physical object. The introduction of digital twins technology into the life cycle of a freight car will increase economic efficiency throughout its life cycle.

Effective use of the digital twin technology is possible only when an adequate virtual model of the space surrounding this physical object is created. In this regard, predicting the behavior of

a structure during motion on the basis of a high-precision model of a digital twin of a physical object requires the creation of a virtual space in which a virtual operation area will be implemented, which provides the possibility of mathematical modeling of motion. To do this, it is necessary to create virtual stands and operation areas, where it will be possible to carry out numerical tests. Creation of a high-quality virtual space will drastically reduce the number of field tests carried out, and study the effect of a larger number of parameters on the performance characteristics of a physical object.

Creation and use of digital twins is consistent with the goals, objectives and action plan of the Strategy for the development of transport engineering in the Russian Federation for the period up

to 2030. The introduction of digital twins in railway transport, in particular in freight rolling stock, will make it possible to correctly assign the service life, overhaul times, and increase operational efficiency, collect information about the real load, etc. To maintain competitive advantages over other modes of transport, the transport industry needs to develop towards the introduction of elements of the fourth industrial revolution, including digital twins.

Keywords: railway transport; freight car; digital twin; fourth industrial revolution; digital shadow; virtual stands and operation areas; digitalization of processes

DOI: <https://dx.doi.org/10.21780/2223-9731-2021-80-2-91-99>

REFERENCES

1. Osipov Yu. S. *Bol'shaya Rossiyskaya Entsiklopediya*: [v 35 t.]. T. 27 [Big Russian Encyclopedia: (in 35 volumes). Vol. 27]. Moscow, Bol'shaya Rossiyskaya Entsiklopediya [Big Russian Encyclopedia] Publ., 2015, pp. 585–586.
2. Sanfelice R. G., Rawat D., Rodrigues J., Stojmenovic I. *Analysis and Design of Cyber-Physical Systems. A Hybrid Control Systems Approach*. Cyber-Physical Systems: From Theory to Practice. Boca Raton, Florida, CRC Press, 2016.
3. *Outcomes enabled by digital twins*. URL: <https://www.ge.com/digital/applications/digital-twin> (retrieved on 07.12.2020).
4. Borovkov A. I., Shevchenko D. V., Gimmelman V. G., Machuev Yu. I., Gaev A. V. *Finite-Element Modeling and Thermal Analysis of the RT-70 Radio Telescope Main Reflector*. Proceedings IVth Int. conf. "Antenna Theory and Techniques" (Sevastopol, September 9–12, 2003). New York, IEEE, 2003, pp. 651–654.

■ E-mail: dshevchenko@tt-center.ru (D. V. Shevchenko)

5. Orlova A. M. *Ierarkhicheski-iteratsionnyy metod vybora parametrov silovykh kharakteristik i konstruktivnykh resheniy podveshivaniya telezhek gruzovykh vagonov* [Hierarchical-iterative method for choosing parameters of power characteristics and design solutions for suspending freight car bogies]. *Transport of the Urals*, 2008, no. 2 (17), pp. 35–42.

6. Gantz J., Reinsel D. *The digital universe in 2020: Big data, bigger digital shadows, and biggest growth in the far east*. [S. l.], IDC Analyze the Future, 2013, pp. 1–16.

7. Grieves M. *Virtually Intelligent Product Systems. Digital and Physical Twins, in Complex Systems Engineering: Theory and Practice*. New York, American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2019, pp. 175–200.

8. *Tsifrovye dvoyniki v vysokotekhnologichnoy promyshlennosti. Ekspertno-analiticheskiy doklad* [Digital twins in the high-tech industry. Expert and analytical report]. Infrastrukturnyy tsentr "Tekhneta" NTI. Moscow, 2019. URL: <https://techneta-nti.ru/article/ekspertno-analiticheskiy-doklad-tsifrovye-dvoyniki-v-vysokotekhnologichnoy-promyshlennosti> (retrieved on 07.12.2020) (in Russ.).

9. *Gruzovye vagonny na pike sprosa* [Freight cars at the peak of demand]. Institut problem estestvennykh monopolii (IPEM). URL: <http://ipem.ru/news/publications/1845.html> (retrieved on 07.12.2020) (in Russ.).

ABOUT THE AUTHOR

Denis V. SHEVCHENKO,

Cand. Sci. (Eng.), Director of the Research Directorate, LLC "VNICTT"

Received 29.01.2021

Accepted 02.04.2021

For citation: Shevchenko D. V. Methodology for constructing digital twins in railway transport // VNIIZHT Scientific Journal. 2021. 80 (2): 91–99 (In Russ.). DOI: <https://doi.org/10.21780/2223-9731-2021-80-2-91-99>.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ СТАТЕЙ ЖУРНАЛА В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ

На сайте www.elibrary.ru открыт доступ к электронным версиям статей, опубликованных в научно-техническом журнале «Вестник научно-исследовательского института железнодорожного транспорта».

Для работы с фондами библиотеки пользователю необходимо самостоятельно зарегистрироваться, заполнив регистрационную форму на главной странице eLibrary.ru. Доступ возможен по Вашему логину и паролю с любого компьютера, имеющего выход в интернет.

Материалы журнала, размещенные на сайте Научной электронной библиотеки для свободного использования, допускается использовать, копировать, цитировать исключительно в некоммерческих целях с соблюдением соответствующих положений действующего авторского законодательства (Гражданский кодекс РФ от 18.12.2006 № 230-ФЗ, Часть IV; Глава 70 «Авторское право») с обязательным указанием имени автора/ов произведения и источника заимствования.

На сайте журнала www.journal-vniizht.ru контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.