Принципы определения эффективных параметров организации движения поездов в пригородно-городском сообщении с учетом дифференциации классов транспортного обслуживания

А. Ф. БОРОДИН, И. Ф. МУСТАФИН, К. Ю. НИКОЛАЕВ

Акционерное общество «Институт экономики и развития транспорта» (АО «ИЭРТ»), Москва, 105066, Россия

Аннотация. Ввод нового транспортного продукта в городских агломерациях способствует привлечению дополнительного пассажиропотока путем изменения параметров организации движения пригородных поездов. Рассмотрена задача по определению эффективных параметров маршрутной сети пригородно-городского железнодорожного сообщения для достижения приемлемых финансовых результатов владельцев инфраструктуры и перевозчиков. Определены управляемые переменные, характеризующие маршрутную сеть пригородно-городского сообщения и включающие в себя тип графика движения поездов, интервал движения, маршруты следования, размеры движения, станции отправления и прибытия, класс транспортного обслуживания. Определено также, что распределение корреспонденций пассажиропотока по сети транспортных продуктов зависит как от набора управляемых переменных, так и от времени поездки железнодорожным транспортом при использовании транспортного продукта с учетом выполнения терминальных операций в пунктах отправления, назначения, пересадок, ожидания поездов, следования в поездах. Рассмотрена целевая функция для перевозчика и владельца инфраструктуры, которая является идентичной для обоих участников перевозок, при этом составляющие инвестиционных затрат и прямых производственных расходов по перевозочной деятельности и доходных поступлений, обеспечивающих безубыточность данной деятельности, различны для каждого участника транспортного обслуживания. Определены соответствующие ограничения для поставленной задачи, обусловленные ресурсами железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава. Разработаны принципы решения этой многокритериальной задачи путем отыскания группы лучших вариантов направленным перебором альтернатив с последующим выбором результирующего решения методами компромиссного управления. Результаты исследования предназначены для использования в проектах развития пригородно-городского движения в крупных городских агломерациях.

Ключевые слова: пригородно-городское движение; классы транспортного обслуживания; пассажиропоток; график движения поездов; топология сети; размеры движения поездов

Состояние вопроса. В настоящее время во многих городских агломерациях происходит интеграция пригородного железнодорожного транспорта в транспортную систему города, что позволяет привлечь до-

полнительный пассажиропоток путем изменения схемы организации движения пригородных поездов. При расчете эффективных параметров организации движения в пригородно-городском сообщении необходимо учитывать пассажиропоток, который будет возрастать (или убывать) в зависимости от технологии транспортного обслуживания. Различные классы транспортного обслуживания позволяют привлечь пассажиров с других видов транспорта и ранее имобильных пассажиров.

Например, ввод скорых пригородных поездов (типа «Спутник» и «Экспресс») на Октябрьском направлении Центрального транспортного узла (ЦТУ) показал, как дифференциация транспортного обслуживания влияет на пассажиропоток при прочих равных условиях организации движения поездов и привлекает пассажиров с других видов транспорта.

В соответствии с графиком движения поездов 2014–2015 гг. максимальные размеры движения поездов на участке Москва—Октябрьская—Крюково составили 83 пары поездов в сутки (порядка 57 824 отправленных поездов в год в обоих направлениях), при этом в 2015 г. на данном направлении ЦТУ было перевезено 40 млн пасс. (объемные показатели отправления пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении приведены по данным Главного вычислительного центра ОАО «РЖД»).

В 2016 г. введены в эксплуатацию поезда типа «Спутник» в сообщении Москва—Крюково, а также поезда типа «Экспресс» в сообщении Москва—Тверь. Максимальные размеры движения на направлении составили 127 пар поездов в сутки (порядка 85 722 отправленных поездов в год в обоих направлениях), при этом пассажиропоток составил более 46 млн пасс., а в 2017 г. — 49 млн пасс. (см. таблицу).

Расчет густоты пассажиропотока в 2015 и 2017 гг. на данном направлении показал прирост более чем на 20 % по максимальному срезу направления (рис. 1, 2).

Таким образом, ввод в эксплуатацию нового транспортного продукта, который позволил сокра-

тить время в пути [1], послужил одним из факторов увеличения пассажиропотока на Октябрьском направлении и, соответственно, роста доходов компании-перевозчика.

В ранее выполненных исследованиях решены задачи по разработке методов прогнозирования пассажиропотоков в условиях крупных городов с использованием методов корреляционно-регрессионного анализа [2], рассмотрены вопросы зонного движения пригородных поездов, определены методы расчета размеров движения пригородных поездов в зависимости от густоты пассажиропотока и обоснован выбор оптимального графика движения поездов [3, 4, 5]. Кроме того, проведены исследования в области влияния интервала и очередности отправления пригородных поездов на населенность вагонов, разработки метода расчета среднесуточных пассажиропотоков [6], взаимодействия железнодорожного транспорта и метрополитена в системе транспортного обслуживания крупных городов и их пригородных зон [7], оценки возможности использования пригородных электропоездов как городского вида транспорта [8] и др.

В предшествующих исследованиях решалась задача — при заданной топологии транспортной сети G и заданных прогнозируемых пассажиропотоках A выбрать вариант организации пассажирского движения, характеризуемый набором управляемых переменных X и обеспечивающий при заданных ограничениях наилучший финансовый результат Z :

$$Z(X, G, A) \rightarrow \max. \quad (1)$$

Существенная часть пассажиропотоков зависит от организации движения поездов и уровня предоставляемых сервисов. При этом исходные данные задачи в постановке (1) являются функцией решения задачи, что требует ее изменения. Поскольку структура пассажиропотока содержит компоненты, не зависящие от организации движения ($A_{нз}$) и зависящие ($A_{зав}$), постановку (1) следует переписать в следующем виде:

$$Z(X, G, A_{нз}, A_{зав}(X)) \rightarrow \max. \quad (2)$$

Формализованное описание постановки задачи. Топология транспортной сети (рис. 3) описывается связным графом G , ребрами которого являются элементы железнодорожной инфраструктуры, используемые для пригородно-городского движения: главные пути перегонов, соединительные ветви, стрелочные горловины, пути станционных парков (приемоотправочных, отстойно-экипировочных).

Каждое ребро 1–11 (рис. 3, б) характеризуется набором параметров:

$$\{n_{\alpha\beta(\tau)}, W_{\alpha(\tau)}, \varepsilon_{\alpha\beta}^{\tau}, t_{\alpha\beta}^{\tau}\}, \quad (3)$$

Основные показатели работы пригородных железнодорожных перевозок в 2015 и 2017 гг. на Октябрьском направлении ЦТУ

Main performance indicators of commuter rail services in 2015 and 2017 on the Oktyabrskaya direction of the Central Transport Hub (CTH)

Показатель	2015 г.	2017 г.	Прирост 2017 г. к 2015 г.
Размеры движения, пар поездов в сутки	83	127	53 %
Количество отправленных поездов в год, поездов	57 824	85 722	48 %
Пассажиропоток, млн пасс.	40	49	23 %

где $n_{\alpha\beta(\tau)}$ — наличная пропускная способность элемента α в направлении следования β на внутрисуточном периоде τ , поездов/ч; $W_{\alpha(\tau)}$ — вместимость элемента α на внутрисуточном периоде τ , составов; $\varepsilon_{\alpha\beta}^{\tau}$ — коэффициент съема пропускной способности элемента α в направлении следования β для поездов

Рис. 1. Густота пассажиропотока на Октябрьском направлении ЦТУ в 2015 г., млн пасс.: к Москве от Москвы

Fig. 1. Density of passenger traffic on the Oktyabrskaya direction of the CTH in 2015, million passengers: to Moscow from Moscow

Рис. 2. Густота пассажиропотока на Октябрьском направлении ЦТУ в 2017 г., млн пасс.: к Москве от Москвы

Fig. 2. Density of passenger traffic on the Oktyabrskaya direction of the CTH in 2017, million passengers: to Moscow from Moscow

Рис. 3. Топология транспортной сети:

а — фрагмент схемы железнодорожного узла; б — связный граф, моделирующий этот фрагмент узла; $n_{\alpha, \beta}$ — наличная пропускная способность элемента α в направлении следования β ; W_{α} — вместимость элемента α , составов; 1–11 — номера ребер графа

Fig. 3. Transport network topology:

а — fragment of a railway hub diagram; б — connected graph modeling this fragment of the hub; $n_{\alpha, \beta}$ — available capacity of the element α in the direction of motion β ; W_{α} — capacity of the element α , compositions; 1–11 — numbers of the edges of the graph

скоростной категории ξ и типа графика движения γ [9]; $t_{\alpha\beta}^{\xi\gamma}$ — время следования (нахождения) поезда скоростной категории ξ и типа графика движения γ на элементе α в направлении следования β , ч.

Величина $n_{\alpha, \beta(\tau)}$ задается в поездах параллельного графика, следующих со всеми остановками («тихоход за тихоходом»), и характеризует часть пропускной способности элемента α для пригородно-городского движения (условия организации других видов движения на совмещенной инфраструктуре в рассматриваемой постановке приняты заданными). Индекс β характеризует для главных и соединительных путей четное и нечетное направления (например, для двухпутного перегона с односторонней автоблокировкой на четном главном пути в четном направлении $n_{\alpha, \beta(\tau)} > 0$, а в нечетном направлении $n_{\alpha, \beta(\tau)} = 0$), для станционных элементов — примыкающее направление следования. Значения $W_{\alpha(\tau)} > 0$ для зонных (оборотных) и

отстойно-экипировочных путей, для остальных элементов $W_{\alpha(\tau)} = 0$.

Управляемые переменные характеризуют маршрутную сеть пригородно-городского сообщения, каждое поездное назначение $x = 1, \dots, X$ которой состоит из набора следующих параметров:

$$\{S_x^o, S_x^h, L_x, n_x^p, n_x^{\text{пик}}, n_x^b, \xi_x, a_x^{\xi}, \gamma_x\}, \quad (4)$$

где S_x^o — станция отправления; S_x^h — станция назначения; L_x — путь следования по элементам транспортной сети G (в узлах с развитой топологией до одной точки можно доехать разными железнодорожными маршрутами); $n_x^p, n_x^{\text{пик}}, n_x^b$ — размеры движения соответственно в рабочие дни (поездов/сут), в час пик рабочих дней (поездов/ч), в выходные дни (поездов/сут); ξ_x — характеристика класса транспортного обслуживания, скоростной категории; a_x^{ξ} — расчетная пассажироместимость состава поезда при классе транспортного обслуживания ξ_x ; γ_x — тип графика движения.

Классы транспортного обслуживания в пригородном сообщении с учетом длины маршрута l , км, и маршрутной скорости v_m , км/ч, подразделяются сегодня на следующие категории [10, 11]:

- 1) пригородные, пригранично-пригородные (региональные) поезда ($l \leq 200$ км, $v_m < 50$ км/ч);
- 2) скорые пригородные ($l \leq 200$ км, $50 \leq v_m \leq 90$ км/ч);
- 3) городские поезда;
- 4) скоростные пригородные поезда ($l \leq 200$ км, $v_m > 90$ км/ч).

Пригородные и внутригородские пассажиропотоки в крупных городских агломерациях неоднородны. Общая корреспонденция пассажиропотока из пункта отправления i в пункт назначения j определяется по формуле

$$A_{ij}^{\text{общ}} = A_{ij}^{\text{нз}} + A_{ij}^{\text{зав}}, \quad (5)$$

где $A_{ij}^{\text{нз}}, A_{ij}^{\text{зав}}$ — корреспонденции пассажиропотока соответственно независимого и зависящего от технологии организации движения, пасс./сут (в среднем за год; в отдельных случаях — за месяц).

Кроме того, слагаемые корреспонденции $A_{ij}^{\text{нз}}$ и $A_{ij}^{\text{зав}}$ исходя из предпочтений пассажиров в условиях предлагаемой ценовой политики, сопутствующих сервисов и конкурирующих способов перевозок подразделяются на нераспределяемые по сети транспортных продуктов (пассажиры, пользующиеся поездами только определенных категорий и назначений, при отсутствии которых они не совершают поездки железнодорожным транспортом) и распределяемые — следующие в поездах разных назначений (тарифных зон) одной

Рис. 4. Дифференциация пассажиропотока в зависимости от технологии организации движения

Fig. 4. Differentiation of passenger traffic depending on traffic management technology

категории ξ_x (в общем случае — также и с пересадками) либо в поездах различных категорий в зависимости от удобства графика движения (рис. 4).

Распределение корреспонденций пассажиропотока по сети транспортных продуктов зависит как от набора управляемых переменных (4), так и от результирующего показателя — времени поездки железнодорожным транспортом из пункта i в пункт j при использовании транспортного продукта ξ_x :

$$t_{ij}^{\xi} = \sum t_{ij(\text{терм})}^{\xi} + \sum t_{ij(\text{ож})}^{\xi} + \sum t_{ij(\text{след})}^{\xi} = f_{(\text{терм})}(S_x^o, S_x^h) + f_{(\text{ож})}(S_x^o, S_x^h, n_x^p, n_x^{\text{пик}}, n_x^b, \xi_x, a_x^{\xi}, \gamma_x) + f_{(\text{след})}(S_x^o, S_x^h, L_x, \xi_x, \gamma_x), \quad (6)$$

где $\sum t_{ij(\text{терм})}^{\xi}$, $\sum t_{ij(\text{ож})}^{\xi}$, $\sum t_{ij(\text{след})}^{\xi}$ — суммарное за поездку время соответственно выполнения терминальных операций в пунктах отправления, назначения и возможных пересадок; ожидания поездов; следования в поездах, ч.

Целевая функция. Цели для перевозчика и владельца инфраструктуры идентичны — это максимизация удельного финансового результата (в социально значимом проекте — минимизация отрицательного финансового результата), приходящегося на 1 пассажиро-км (Al):

$$\frac{\sum D - \sum R}{\sum Al} \rightarrow \max, \quad (7)$$

где $\sum D$ — составляющие доходных поступлений, обеспечивающих безубыточность данной деятельности; $\sum R$ — составляющие инвестиционных затрат и прямых производственных расходов по перевозочной деятельности.

При этом $\sum R$ и $\sum D$ различны для каждого участника транспортного обслуживания. Расходы перевозчика определяются по формулам

$$\sum R^{\text{пер}} = R_{\text{и}} + R_{\text{а}} + R_{\text{пс}} + R_{\text{об}} + R_{\text{си}} + R_{\text{п}}; \quad (8)$$

$$R_{\text{и}} = f(n_x, \xi_x), \quad (9)$$

где $R_{\text{и}}$ — расходы на оплату услуг предоставления инфраструктуры; $R_{\text{а}}$ — расходы на аренду подвижного состава; $R_{\text{пс}}$ — удельные инвестиции на приобретение собственного подвижного состава; $R_{\text{об}}$ — операционные расходы на эксплуатацию, обслуживание и амортизацию собственного подвижного состава; $R_{\text{си}}$ — расходы на обслуживание собственной инфраструктуры; $R_{\text{п}}$ — прочие расходы.

Доходы перевозчика рассчитываются по формулам

$$\sum D^{\text{пер}} = D_6 + D_{\text{к}} + D_{\text{к2}} + D_{\text{п}}; \quad (10)$$

$$D_6 = f(\sum Al); \quad (11)$$

$$D_{\text{к}} = f(\sum Al); \quad (12)$$

$$D_{\text{к2}} = f(n_x), \quad (13)$$

где D_6 — доходы от реализации проездных документов на поезд; D_k — компенсация выпадающих доходов перевозчика от разницы между экономически обоснованным тарифом и регулируемым субъектом РФ; D_{k2} — компенсация расходов от субъекта РФ на получение услуг инфраструктуры; D_n — доходы от прочих видов деятельности.

В общем виде расходы владельцев железнодорожных инфраструктур определяются по следующему выражению:

$$R^B = R_{от} + R_{oc} + R_{рп}, \quad (14)$$

где $R_{от}$ — операционные расходы, связанные с продвижением транспортных потоков (путевое хозяйство, энергетика, диспетчерское управление); R_{oc} — удельные инвестиции, связанные с мощностью объекта инфраструктуры; $R_{рп}$ — операционные расходы, связанные с обслуживанием инфраструктуры для организации пассажирского и других видов сообщения.

Доходы владельцев инфраструктур рассчитываются по формуле

$$D^B = D_d + D_y, \quad (15)$$

где D_d — доход от оказания услуг предоставления инфраструктуры перевозчикам для организации пассажирского и других видов сообщения; D_y — доход от оказания прочих услуг.

Ограничения на решение задачи по определению эффективных параметров маршрутной сети обуславливаются доступными ресурсами инфраструктуры и привлекаемого подвижного состава. Допустимые размеры движения поездов для элемента инфраструктуры α в направлении следования β на внутрисуточном периоде τ определяются по формуле

$$\sum_x n_{x(\tau)}^{\alpha\beta} \varepsilon_{\alpha\beta(x)}^{\xi\gamma} \leq n_{n,\alpha\beta(\tau)}, \quad (16)$$

где $n_{x(\tau)}^{\alpha\beta}$ — размеры движения поездов назначения x , проходящих через элемент инфраструктуры α в направлении следования β на внутрисуточном периоде τ , поездов/ч; $\varepsilon_{\alpha\beta(x)}^{\xi\gamma}$ — коэффициент съема пропускной способности данного элемента поездом назначения x .

Число составов $M_{\alpha(\tau)}$, размещаемых на зонных (оборотных) и отстойно-экипировочных путях элемента инфраструктуры α на внутрисуточном периоде τ , имеет ограничение:

$$M_{\alpha(\tau)} \leq W_{\alpha(\tau)}. \quad (17)$$

Ограничения (16) и (17) в определенных условиях могут быть не выполнены. При их нарушении возможны технологические мероприятия (перераспреде-

ление пропускной способности элементов и путевой емкости [12] с изменением составляющих операционных расходов в целевой функции) либо реконструктивные мероприятия с учетом в целевой функции дополнительных инвестиций. При этом высчитываются новые значения $n_{x(\tau)}^{\alpha\beta}$ и $W_{\alpha(\tau)}$ для другой группы вариантов решения.

Привлекаемый для перевозок парк подвижного состава не должен превышать его доступные ресурсы:

$$n_{x(\tau)}^{\alpha\beta} k_{\text{потр.}x(\tau)} \leq M_{\xi}^{\xi} \forall \xi_x, \quad (18)$$

где $k_{\text{потр.}x(\tau)}$ — коэффициент потребности составов для обслуживания поездов назначения x на внутрисуточном периоде τ ; M_{ξ}^{ξ} — эксплуатируемый парк составов для обслуживания поездов категории ξ_x .

Кроме того, он должен обеспечивать освоение планируемого пассажиропотока:

$$\sum_{i,j} A_{ij}^{x(\alpha\beta)} \leq n_{x(\tau)}^{\alpha\beta} a_x^{\xi}, \quad (19)$$

где $A_{ij}^{x(\alpha\beta)}$ — поток пассажиров корреспонденции (i, j) , следующих в поездах назначения x через элемент инфраструктуры α в направлении β .

При невыполнении ограничений (18) или (19) возможны действия, аналогичные действиям при нарушении ограничений (16) или (17), с созданием другой группы вариантов решения.

Для привлекательности транспортного продукта ξ_x как новой услуги по перевозке пассажиров необходимо обеспечить регулярность движения поездов по тактовому расписанию при условии достаточного перспективного пассажиропотока и получения положительного финансового результата для перевозчика (7). Минимальной периодичностью возможно считать значение 1 поезд в час (при тактовом графике движения) в период с 6 до 23 ч. На направлениях с ярко выраженной маятниковой миграцией населения рекомендуется в часы пик увеличивать интенсивность следования поездов до 2 раз в час.

Например, при организации движения поездов транспортного продукта ξ_x с 6 до 23 ч с интервалом 1 ч:

$$n_{x(\tau)} \geq 18 \text{ пар поездов/сут.} \quad (20)$$

При освоении концентрированного потока только в часы пик назначаются тактовые поезда каждый час в период с 6 до 11 ч и с 15 до 20 ч:

$$n_{x(\tau)} \geq 12 \text{ пар поездов/сут.} \quad (21)$$

При невыполнении ограничений (20) и (21), прежде всего из-за отсутствия пассажиропотока, технология тактового движения не применяется.

Принципы решения. Нелинейность целевой функции задачи (2) и целочисленность управляемых переменных (4) не позволяют непосредственно применить классические методы математического программирования [13] и найти вариант решения, имеющий математическое доказательство оптимальности для участников процесса транспортного обслуживания. Для решения задачи применен поиск приближенного решения путем улучшения показателей базового варианта. Задача решается в следующем порядке.

Этап 0 (подготовительный). Базовый вариант технологии организации движения поездов пригородно-городского сообщения характеризуется:

- существующим технико-технологическим развитием транспортной сети G_0 ;
- маршрутной сетью и ее характеристиками в действующем нормативном графике движения поездов X_0 ;

- матрицей исполненных пассажиропотоков $\|A_{ij}^0\|$.

При построении модели базового варианта сначала прикрепляют назначения маршрутной сети X_0 к ребрам графа G_0 в соответствии с данными о станциях отправления, назначения и пути следования $\{S_x^o, S_x^n, L_x\}$, рассчитывают натуральные технологические показатели и расходные составляющие целевых функций. Затем распределяют компоненты матрицы пассажиропотоков $\|A_{ij}^0\|$ по назначениям поездов маршрутной сети X_0 [4, 5], рассчитывают доходные составляющие целевых функций.

Этап 1. Генерируется набор матриц пассажиропотоков

$$\|A_{ij}^1\|, \|A_{ij}^2\|, \|A_{ij}^3\|, \dots, \|A_{ij}^k\|, \dots, \|A_{ij}^K\| \quad (22)$$

в границах диапазона оценок их прогнозируемого изменения [2].

Этап 2. Генерируется упорядоченное множество вариантов параметров технологии освоения расчетных пассажиропотоков (рис. 5):

- с пошаговым увеличением размеров движения поездов по назначениям вновь вводимых классов транспортного обслуживания (варианты $X_0 + \{\xi_x\}$, см. рис. 5);
- с заменой части поездов базового варианта поездами вновь вводимых классов транспортного обслуживания (варианты $X_0' + \{\xi_x\}$, $X_0'' + \{\xi_x\}$, см. рис. 5).

В примере на рис. 5 численной оценке подлежат ввод новых транспортных продуктов по назначениям ξ_1 , либо ξ_2 , либо совместно $\xi_1 + \xi_2$.

Этап 3. На этом этапе предусматривается направленный перебор упорядоченных альтернатив. По каждому вводимому назначению ξ_x либо сочетанию вводимых назначений задаются размеры движения поездов от начального значения $n_{\min, x}$ с пошаговым увеличением на Δn_x поездов, проверкой ограничений

(16)–(21), распределением пассажиропотоков и вычислением натуральных и стоимостных показателей. Пошаговый расчет по каждой ветви графа с увеличением числа поездов прекращается, как только перестают выполняться ограничения и (или) прекращается улучшение значений целевой функции.

Этап 3 выполняется для каждой из матриц пассажиропотоков, сгенерированных на этапе 1.

Этап 4. Группу лучших вариантов образуют решения с выполнением ограничений и значениями целевых функций в диапазоне от наилучших из значений Z^* из рассчитанных на шаге 3 до $Z^* + \Delta Z$, где ΔZ — задаваемая технологическая величина.

Выбор решения из группы лучших вариантов производится с учетом экспертно оцениваемых неформализованных факторов и интересов участников перевозочного процесса, систематизируемых известными методами компромиссного управления ([14] и др.).

Рассмотренный принцип решения может быть применен и к более общей постановке — с изменением вариантов организации других видов движения на совмещенной инфраструктуре.

Модифицированная постановка и порядок решения требуются в случае необходимости рассмотрения задачи с изменением пунктов отправления и (или) назначения следования железнодорожным транспортом. Такая задача имеет место, например, при строительстве в узле нового терминала для пригородно-городского движения и распределении поездной работы между ним и действующей пассажирской станцией. С учетом того что пункты отправления и прибытия пассажиров по железной дороге не являются пунктами зарождения и погашения пассажиропотоков, для оценки перспективного пассажиропотока будет логичным учесть время следования пассажира по городу до терминала железной дороги.

Оценить перспективный пассажиропоток, проходящий через терминал, при закреплённом распределении поездов разных категорий на терминалы возможно исходя из результирующих затрат времени пассажиров на поездку по рассматриваемым вариантам специализации и привлекательности того или иного маршрута.

Установить перспективный пассажиропоток возможно функцией, зависящей от составляющих комфорта и стоимости поездки E_{ij} и затрат времени на поездку T_{ij} (рис. 6):

$$A_{ij} = f(E_{ij}, T_{ij}); \quad (23)$$

$$T_{ij} = t_1 + t_2 + t_3 + t_4, \quad (24)$$

где t_1 — затраты времени пассажира на следование от точки начала поездки до входа в терминал пешком или на городском транспорте (включая проход

Рис. 5. Граф упорядоченного множества вариантов параметров технологии освоения расчетных пассажиропотоков:
 X_0 — маршрутная сеть и ее характеристики в действующем нормативном графике движения поездов; X'_0, X''_0 — варианты маршрутной сети и ее характеристики с заменой части поездов базового варианта поездами вновь вводимых классов транспортного обслуживания; ξ_x — характеристика класса транспортного обслуживания, скоростной категории с учетом типа графика движения; $n_{\min, x}$ — начальные размеры движения поездов; Δn_x — шаг увеличения размеров движения поездов

Fig. 5. Graph of an ordered set of options for the technology parameters for the development of estimated passenger flows:
 X_0 — route network and its characteristics in the current normative train schedule; X'_0, X''_0 — variants of the route network and its characteristics with the replacement of some of the trains of the basic variant with trains of the newly introduced classes of transport service; ξ_x — characteristics of the class of transport service, speed category considering the type of traffic schedule; $n_{\min, x}$ — initial dimensions of train motion; Δn_x — step of increasing the size of train traffic

Рис. 6. Распределение пассажиропотоков между железнодорожными терминалами:

1 — городские транспортные коммуникации; 2 — железнодорожные линии; 3 — варианты маршруты пригородного железнодорожного транспорта; 4 — маршрут бимодальной транспортной системы «трамвай—поезд»; (1–3) — пункты образования пассажиропотоков

Fig. 6. Distribution of passenger traffic between railway terminals:
 1 — city transport communications; 2 — railway lines; 3 — alternative routes of suburban railway transport; 4 — route of the bimodal transport system «tram—train»; (1–3) — points of formation of passenger flows; t_1, t_2, t_3, t_4 — time spent by the passenger to follow from the point of the beginning of the trip to the terminal, terminal operations, waiting for the desired train, following the train to the final point of the route, respectively

до остановки городского транспорта, ожидание транспортного средства, следование от места посадки до остановки около терминала, проход от остановки высадки из городского транспорта до входа в терминал); t_2 — затраты времени пассажира на терминальные операции (проход от входа в терминал до места посадки в поезд, включая приобретение билета, прохождение турникетов и процедур транспортной безопасности); t_3 — затраты времени пассажира на ожидание поезда потребного направления; t_4 — затраты времени пассажира на следование в поезде до конечной точки своего маршрута.

Пассажиропоток и надежность работы транспортной системы в каждом случае следует установить отдельно с учетом следующих факторов.

В первом случае (наличие только терминала А) — отсутствие вариативности и отсутствие «вилочного» движения поездов является фактором, положительно влияющим на надежность работы железнодорожной части маршрута. Однако у пассажира отсутствуют альтернативные точки пересадки на железнодорожный транспорт. При прочих равных условиях концентрация прибытия и отправления пассажиров на один терминал приводит к снижению составляющей t_3 внутри общего времени поездки пассажира, но это снижение произойдет, если рассматриваемый терминал может принять и обработать требуемые размеры движения пассажирских поездов в наиболее благоприятные для пассажира периоды суток.

Для обеспечения приема заданного количества поездов возможно организовать реконструкцию терминала А или строительство терминала Б. Капитальные и эксплуатационные затраты следует определять отдельно для каждого случая.

Во втором случае (наличие терминалов А и Б) — у пассажира появляются альтернативные варианты при выборе места пересадки с/на железнодорожный транспорт (либо терминал А, либо терминал Б) для следования к конечной точке маршрута. Выбор более близко расположенного терминала приводит к уменьшению составляющей t_1 , но увеличивает составляющую t_3 ввиду распределения поездов до требуемой конечной точки маршрута между терминалами.

В третьем случае (наличие терминала А — поезд по железной дороге следуют только к нему, а через терминал Б проходит маршрут бимодальной транспортной системы) у пассажира сохраняется возможность следования по железной дороге с вариативным использованием терминалов. Маршрут бимодальной транспортной системы «трамвай—поезд» прокладывается через основные точки зарождения и погашения пассажиропотоков, недоступные для обслужи-

вания железнодорожным транспортом [15]. Таким образом, для пассажиров уменьшается составляющая t_1 и исключаются составляющие t_2 и t_3 , так как пассажир уже произвел посадку в транспортное средство.

Результаты исследования для отечественных транспортных узлов. Вышеуказанные принципы нашли свое применение в проектах развития пригородно-городских перевозок в крупных железнодорожных узлах.

В Санкт-Петербургском железнодорожном узле в целях обеспечения максимальной интеграции железнодорожной инфраструктуры в сеть городского транспорта, эффективного использования потенциала железных дорог для транспортного обслуживания населения проработана организация нового транспортного продукта для освоения перспективного пассажиропотока — создание двух маршрутов пригородно-городского сообщения с тактовым графиком движения:

Д-1 «Ораниенбаум—Аэропорт Пулково—Белоостров». Организация данного маршрута позволит обеспечить транспортную железнодорожную связь с международным аэропортом Пулково, пассажиропоток которого в 2018 г. составил более 18 млн пасс., а также организовать сообщение на Сестрорецком направлении с учетом Концепции комплексного развития города Сестрорецк и формирования новой точки притяжения бизнес-активности «Лахта Центр». Необходимость строительства новой линии, проходящей через аэропорт, обусловлена ростом его пассажиропотока.

Д-2 «Гатчина Варшавская—Броневая—Волковская—Токсово». Организация данного маршрута позволит обеспечить пассажирскую железнодорожную транспортную доступность к историческим достопримечательностям, а также создать новые корреспонденции с Всеволожским и Гатчинским муниципальными районами, которые являются наиболее густонаселенными в пределах Ленинградской области.

С целью развития пассажирского сообщения в г. Уфе предусматривается организация внутригородского ускоренного пассажирского движения в сообщении Иглино—Дема—Уфа—Аэропорт Уфа со строительством железнодорожной ветки в аэропорт. Размеры движения внутригородских поездов в данном сообщении составят до 24 пар поездов в сутки, что позволит освоить перспективный пассажиропоток в интермодальном сообщении аэропорт—город, а также увеличить транспортную доступность районов города.

Выводы. 1. Сформулирована задача определения эффективных параметров маршрутной сети пригородно-городского железнодорожного сообщения, учитывающая влияние дифференциации

классов транспортного обслуживания и технологии организации движения на структуру и распределение пассажиропотоков в условиях инфраструктурных и ресурсных ограничений и взаимодействия самостоятельных участников перевозочного процесса.

2. Разработаны принципы решения указанной задачи путем определения группы лучших вариантов направленным перебором альтернатив с последующим выбором результирующего решения методами компромиссного управления для достижения приемлемых финансовых результатов.

3. Исследованы возможности модификации задачи для случаев с изменением пунктов отправления и (или) назначения следования пассажиров железнодорожным транспортом и изменением вариантов организации других видов движения на совмещенной инфраструктуре.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кузнецов А.П., Морчиладзе И.Г., Соколов М.М. Пути решения транспортных проблем мегаполисов. М.: ВНИИТ РАН, 2011. 228 с.
2. Правдин Н.В., Негрей В.Я. Прогнозирование пассажирских потоков: методика, расчеты, примеры. М.: Транспорт, 1980. 222 с.
3. Кочнев Ф.П. Оптимальные параметры пригородных пассажирских перевозок. М.: Транспорт, 1975. 304 с.
4. Пазойский Ю.О. Оптимизация параметров системы освоения пригородных пассажиропотоков в условиях мегаполиса: дис. ... д-ра техн. наук: 05.22.08. М.: МИИТ, 2000. 339 с.
5. Пазойский Ю.О., Вакуленко В.П., Колин А.В. Организация пригородных железнодорожных перевозок. М.: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2015. 272 с.
6. Терзи В.И. Совершенствование организации пригородных железнодорожных перевозок мегаполиса в условиях формирования мультимодальных систем (на примере Новосибирского транспортного узла): дис. ... канд. техн. наук: 05.22.01. Новосибирск: СГУПС, 2001. 150 с.
7. Голубев П.В. Выбор параметров пассажирских устройств при организации пригородно-городских перевозок в узле: дис. ... канд. техн. наук: 05.22.08. М.: МИИТ, 2005. 223 с.
8. Самарцев П.В. Совершенствование организации перевозок пассажиров в крупных городах Сибири и Дальнего Востока: дис. ... канд. техн. наук: 05.22.08. Новосибирск: СГУПС, 2005. 233 с.
9. Кириллова С.Ю., Николаев К.Ю. К определению коэффициентов съема пропускной способности участков железных дорог // Вестник Научно-исследовательского института железнодорожного транспорта (Вестник ВНИИЖТ). 2020. Т. 79. № 4. С. 230–238. DOI: <https://doi.org/10.21780/2223-9731-2020-79-4-230-238>.
10. О критериях определения категорий поездов для перевозки пассажиров в зависимости от скорости их движения и расстояния следования [Электронный ресурс]: приказ Минтранса России от 18 июля 2007 г. № 99. URL: <https://base.garant.ru/191631> (дата обращения: 14.01.2021 г.).
11. О нумерации поездов для графика движения [Электронный ресурс]: распоряжение ОАО «РЖД» от 5 апреля 2014 г.

№ 859p. URL: <https://base.garant.ru/70638506> (дата обращения: 14.01.2021 г.).

12. Инструкция по расчету наличной пропускной способности железных дорог: утв. ОАО «РЖД» 10 ноября 2010 г. М.: Техинформ, 2011. 289 с.

13. Ржевский С. В. Математическое программирование [Электронный ресурс]: учеб. пособие. СПб.: Лань, 2019. 608 с. URL: <https://e.lanbook.com/book/123692> (дата обращения: 14.01.2021 г.).

14. Михалевич В. С., Волкович В. Л. Вычислительные методы исследования и проектирования сложных систем. М.: Наука, 1982. 288 с.

15. Николаев К. Ю. Выбор полигона и параметров применения технологии «трамвай—поезд» в России // Транспорт Российской Федерации. 2020. Т. 90. № 5. С. 40–44.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

БОРОДИН Андрей Федорович,

д-р техн. наук, профессор, заведующий отделением, АО «ИЭРТ»; заведующий кафедрой, ФГАОУ ВО «РУТ» (МИИТ)

МУСТАФИН Ильдар Фавилович,

ведущий инженер, АО «ИЭРТ»; аспирант, АО «ВНИИЖТ»

НИКОЛАЕВ Константин Юрьевич,

инженер I-й категории, АО «ИЭРТ»; аспирант, ФГАОУ ВО «РУТ» (МИИТ)

Статья поступила в редакцию 25.01.2021 г., принята к публикации 17.03.2021 г.

Для цитирования: Бородин А.Ф., Мустафин И.Ф., Николаев К.Ю. Принципы определения эффективных параметров организации движения поездов в пригородно-городском сообщении с учетом дифференциации классов транспортного обслуживания // Вестник Научно-исследовательского института железнодорожного транспорта (Вестник ВНИИЖТ). 2021. Т. 80. № 2. С. 108–117. DOI: <https://dx.doi.org/10.21780/2223-9731-2021-80-2-108-117>.

Principles for determining effective parameters for organizing train traffic in suburban-urban traffic, taking into account the differentiation of service classes

A. F. BORODIN, I. F. MUSTAFIN, K. Yu. NIKOLAEV

Joint Stock Company "Institute for Transport Economics and Development" (JSC "IERT"), Moscow, 105066, Russia

Abstract. Introduction of a new transport product in urban agglomerations helps to attract additional passenger traffic by changing parameters of organizing the operation of suburban trains. Problem of determining the effective parameters of the route network of suburban-urban railway communication in order to achieve acceptable financial results for the owners of infrastructure and carriers is considered. Controlled variables are determined that characterize the route network of suburban-urban traffic and include the type of train schedule, the operation interval, the routes, the traffic volume of suburban-urban trains, the station of departure and arrival, the service class. It was also determined that the distribution of passenger traffic correspondence over the network of transport products depends both on a set of controllable variables and on the time of travel by rail when using a transport product, taking into account the execution of terminal operations at points of departure, destination, transfers, waiting for trains, and travel on trains. The objective function for the carrier and the owner of the infrastructure, which is identical for both participants of transportation, is considered, while the components of investment costs and direct production costs for transportation activities and income receipts that ensure the break-even of this activity are different for each participant in transport services. Relevant constraints for the task, due to the resources of the railway infrastructure and rolling stock, have been determined. Authors provides the principles of solving this multicriteria problem by finding a group of the best options by a directed enumeration of alternatives with the subsequent selection of the resulting solution by the methods of compromise control. The research results are intended for use in projects for the development of suburban-urban traffic in large urban agglomerations.

Keywords: suburban-urban traffic; classes of transport services; passenger traffic; train schedule; network topology; train traffic volume

DOI: <https://dx.doi.org/10.21780/2223-9731-2021-80-2-108-117>

REFERENCES

1. Kuznetsov A. P., Morchiladze I. G., Sokolov M. M. *Puti resheniya transportnykh problem megapolisov* [Ways of solving transport problems of megacities]. Moscow, VINITI RAN Publ., 2011, 228 p.
2. Pravdin N. V., Negrey V. Ya. *Prognozirovanie passazhirskikh potokov: metodika, raschety, primery* [Predicting passenger flows: Methods, calculations, examples]. Moscow, Transport Publ., 1980, 222 p.
3. Kochnev F. P. *Optimal'nye parametry prigorodnykh passazhirskikh perevozok* [Optimal parameters of suburban passenger transportation]. Moscow, Transport Publ., 1975, 304 p.
4. Pazoyskiy Yu. O. *Optimizatsiya parametrov sistemy osvoeniya prigorodnykh passazhiropotokov v usloviyakh megapolisa. Dis. ... d-ra tekhn. nauk* [Optimization of the parameters of the system for the development of suburban passenger traffic in a megapolis. Dr. tech. sci. diss.]. Moscow, MIIT Publ., 2000, 339 p.
5. Pazoyskiy Yu. O., Vakulenko V. P., Kolin A. V. *Organizatsiya prigorodnykh zheleznodorozhnykh perevozok* [Organization of suburban railway transportation]. Moscow, FGBU DPO "UMTs ZhDT" Publ., 2015, 272 p.
6. Terzi V. I. *Sovershenstvovanie organizatsii prigorodnykh zheleznodorozhnykh perevozok megapolisa v usloviyakh formirovaniya mul'timodal'nykh sistem (na primere Novosibirskogo transportnogo uzla). Dis. ... kand. tekhn. nauk* [Improvement of the organization of suburban railway transportation of the megapolis in the conditions of the formation of multimodal systems (on the example of the Novosibirsk transport hub). Cand. tech. sci. diss.]. Novosibirsk, SGUPS Publ., 2001, 150 p.
7. Golubev P. V. *Vybor parametrov passazhirskikh ustroystv pri organizatsii prigorodno-gorodskikh perevozok v uzle. Dis. ... kand. tekhn. nauk* [Choice of parameters of passenger devices in the organization of suburban-urban traffic in the hub. Cand. tech. sci. diss.]. Moscow, MIIT Publ., 2005, 223 p.

8. Samartsev P.V. *Sovershenstvovanie organizatsii perevozok passazhirov v krupnykh gorodakh Sibiri i Dal'nego Vostoka. Dis. ... kand. tekhn. nauk* [Improving the organization of passenger transportation in large cities of Siberia and the Far East. Cand. tech. sci. diss.]. Novosibirsk, SGUPS Publ., 2005, 233 p.

9. Kirillova S.Yu., Nikolaev K.Yu. *K opredeleniyu koeffitsientov s"ema propusknoy sposobnosti uchastkov zheleznykh dorog* [To the determination of the capacity descheduling coefficients of railway sections]. VNIIZHT Scientific Journal, 2020, Vol. 79, no. 4, pp. 230–238. DOI: <https://doi.org/10.21780/2223-9731-2020-79-4-230-238>.

10. *On the criteria for determining the categories of trains for the transport of passengers depending on their speed and distance of travel*. Order of the Ministry of Transport of Russia dated July 18, 2007 No. 99. URL: <https://base.garant.ru/191631> (retrieved on 14.01.2021) (in Russ.).

11. *On the numbering of trains for the timetable*. Order of the JSC "Russian Railways" dated April 5, 2014 No. 859r. URL: <https://base.garant.ru/70638506> (retrieved on 14.01.2021) (in Russ.).

12. *Instructions for calculating the available capacity of railways*. Approved by the JSC "Russian Railways" November 10, 2010. Moscow, Tekhinform Publ., 2011, 289 p. (in Russ.).

13. Rzhnevskiy S.V. *Matematicheskoe programmirovaniye: ucheb. posobie* [Mathematical programming: Textbook]. St. Petersburg,

Lan' Publ., 2019, 608 p. URL: <https://e.lanbook.com/book/123692> (retrieved on 14.01.2021).

14. Mikhalevich V.S., Volkovich V.L. *Vychislitel'nye metody issledovaniya i proektirovaniya slozhnykh sistem* [Computational methods of research and design of complex systems]. Moscow, Nauka Publ., 1982, 288 p.

15. Nikolaev K.Yu. *Vybor poligona i parametrov primeneniya tekhnologii "tramvay—poezd" v Rossii* [Choice of the operation area and the parameters of the application of the technology "tram—train" in Russia]. Transport of the Russian Federation, 2020, Vol. 90, no. 5, pp. 40–44.

ABOUT THE AUTHORS

Andrey F. BORODIN,

Dr. Sci. (Eng.), Professor, Head of the Department, JSC "IERT"; Head of the Department, FGAOU VO "RUT" (MIIT)

Il'dar F. MUSTAFIN,

Leading Engineer, JSC "IERT"; Post-Graduate, JSC "VNIIZHT"

Konstantin Yu. NIKOLAEV,

1st Category Engineer, JSC "IERT"; Post-Graduate, FGAOU VO "RUT" (MIIT)

Received 25.01.2021

Accepted 17.03.2021

■ E-mail: constantsurety@gmail.com (K. Yu. Nikolaev)

For citation: Borodin A. F., Mustafin I. F., Nikolaev K. Yu. Principles for determining effective parameters for organizing train traffic in suburban-urban traffic, taking into account the differentiation of service classes // VNIIZHT Scientific Journal. 2021. 80 (2): 108–117 (In Russ.). DOI: <https://doi.org/10.21780/2223-9731-2021-80-2-108-117>.

ПОДПИСКА

«Вестник ВНИИЖТ» ГДЕ подписаться?

Подписку на научно-технический журнал «Вестник научно-исследовательского института железнодорожного транспорта» («Вестник ВНИИЖТ») можно оформить в любом почтовом отделении связи по Объединенному каталогу «Пресса России», том 1 или агентствах по распространению печатных изданий «Урал-Пресс», АРЗИ и др.

Подписной индекс журнала — 70116.

Также можно оформить подписку (годовую и полугодовую) на договорных условиях в редакции. Адрес редакции журнала: 129626, Москва, 3-я Мытищинская ул., д. 10, тел.: +7 (495) 602-84-56, e-mail: journal@vniizht.ru. Информация о подписке размещена на сайте журнала www.journal-vniizht.ru.

Подписчики стран ближнего и дальнего зарубежья могут оформить подписку на журнал «Вестник ВНИИЖТ» в агентстве «Урал-Пресс» (Ural-Press, export@ural-press.ru).